

LCD-Color-Display, MicroVis II logic, IP65

Das LCD Display MicroVis II logic wird zum Bedienen, Anzeigen sowie zur Überwachung und Meldung in EIB/KNX Anlagen verwendet. Es dient der Visualisierung und Bedienung an zentraler Stelle im Gebäude.

Das LCD Display MicroVis II logic nutzt den KNX/EIB-Bus zur Kommunikation mit verschiedenen Geräten in der modernen Elektroinstallation.

Die Darstellung der Funktionen und der Seiteninhalt sind vollständig frei projektierbar. Jede Installation kann nach den Wünschen des Kunden individuell angepasst werden.

Ein Dreh-Druckknopf führt Sie durch das Menü und erlaubt außer dem Schalten auch direktes Einstellen von analogen Werten z.B. Temperatur, Helligkeit und Lautstärke.

Artikel Nummer: 20011165

Technische Daten:**Software ArcSuite:**

- Java basierende PC-Software zur Projektierung des MicroVis II logic,
Download www.Arcus-EDS.de
- Das LCD Display MicroVis II logic ist programmierbar über einen USB-Anschluss.

Hardware:

- LCD-Color Display: 160x128 Pixel, BxH 37 x 30mm, 48mm Diagonale
- 50 MHz ARM7-Prozessor (256kByte interner Speicher) für schnelle
32-Bit Integeroperationen und 64-Bit Fließkommaberechnungen
- 128 kByte Speichergröße für Programme z.B. 24 JPG-Bilder auf einem Projekt
- Piezo-Signalgeber für Alarmmeldungen
- Dreh-Druckknopf mit Rastung zur Eingabe und Navigation
- Einstellbare LED-Hintergrundbeleuchtung

Grafik und Software

