



(499) 748 1173  
(495) 988 7593

**ПРАЙС ЛИСТ**  
оборудование производства

Bilton.

Nnn	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
-----	--------	--------------	---------------	------------	------	----------------

**Оборудование KNX**

[Актуаторы KNX > Актуаторы LED > в коробку / свободный монтаж](#)

1	BLT-504990	Диммер-секвенсор для LED ламп KNX/EIB с управлением постоянным током, 3-х каналный (RGB), dip-переключатель тока 350/500/750mA, до 6 LED на канал, макс. напряжение 22В=, до 11 световых сцен, PWM 600Гц, питание 24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">C-03903</a>	337,00 EUR	6
2	BLT-504995	Диммер-секвенсор для LED ламп KNX/EIB с управлением постоянным напряжением, 3-х каналный (RGB), выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, до 11 световых сцен, PWM 600Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">S-24903</a>	310,00 EUR	6

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > DMX](#)

3	BLT-506817	Шлюз KNX - DMX/IP	Bilton	<a href="#">89-4333</a>	2479,00 EUR	6
---	------------	-------------------	--------	-------------------------	-------------	---

**Оборудование прочее**

[Автоматика для LED > управление DALI](#)

4	BLT-506818	Диммер-секвенсор DALI для LED ламп с управлением постоянным током, 4-х каналный (RGBW), dip-переключатель тока 350/500/750mA, макс. мощность 7.7Вт (350mA) / 11Вт (500mA) / 15.4Вт (700mA), ручной и авто режимы, PWM 245Гц, питание 24В=, IP20, 187x44x19мм	Bilton	<a href="#">C-03404</a>	268,00 EUR	6
5	BLT-506821	Диммер-секвенсор DALI для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 4-х каналный (RGBW), выходное напряжение 12В= (106Вt) / 24В= (211Вt), нагрузка до 2.2А на канал, до 11 световых сцен, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 187x44x19мм	Bilton	<a href="#">S-24404</a>	175,00 EUR	6

[Автоматика для LED > управление DMX](#)

6	BLT-506813	Контроллер BASE для DMX управления LED лампами, интерфейс DMX512, RGB/ RGBW/ Монохром, память на 2 сцены, питание 9-24В=, настенный монтаж в коробку, 95 x 95 x 14мм, цвет черный	Bilton	<a href="#">24800</a>	337,00 EUR	6
7	BLT-506815	Программатор адресов DMX LED	Bilton	<a href="#">89-4111</a>	175,00 EUR	6
8	BLT-506816	Интерфейс DMX	Bilton	<a href="#">89-4222</a>	175,00 EUR	6
9	BLT-504989	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным током, 3-х каналный (RGB), dip-переключатель тока 350/500/750mA, до 6 LED на канал, макс. напряжение 22В=, выбор DMX адреса (1..510), ручное управление, PWM 245Гц, питание 24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">C-03703</a>	268,00 EUR	6
10	BLT-504986	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным током, 3-х каналный (RGB), dip-переключатель тока 350/500/750mA, до 6 LED на канал, макс. напряжение 22В=, DMX адреса 001/002/003, ручное управление, PWM 245Гц, питание 24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">C-03803</a>	268,00 EUR	6
11	BLT-504994	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 3-х каналный (RGB), выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, выбор DMX адреса (1..510), ручное управление, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">S-24703</a>	175,00 EUR	6
12	BLT-506819	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 3-х каналный (RGB), совм. ISO, выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, выбор DMX адреса (1..510), ручное управление, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">S-24703+ISO</a>	215,00 EUR	6
13	BLT-506824	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 4-х каналный (RGBW), выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, выбор DMX адреса (1..510), ручное управление, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">S-24704</a>	202,00 EUR	6
14	BLT-504993	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 3-х каналный (RGB), выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, DMX адреса 001/002/003, ручное управление, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">S-24803</a>	148,00 EUR	6
15	BLT-506820	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 3-х каналный (RGB), совм. ISO, выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, DMX адреса 001/002/003, ручное управление, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">S-24803+ISO</a>	202,00 EUR	6
16	BLT-506825	Диммер-секвенсор DMX для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 4-х каналный (RGBW), выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, DMX адреса 001/002/003, ручное управление, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x44x29мм	Bilton	<a href="#">S-24804</a>	175,00 EUR	6

[Автоматика для LED > управление 1-10В](#)

17	BLT-504985	Диммер для LED ламп с управлением постоянным током, 3-х каналный, dip-переключатель тока 350/500/750mA, до 6 LED на канал, макс. напряжение 22В=, вход для управления 0-10В, PWM 245Гц, питание 24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">C-03603</a>	268,00 EUR	6
18	BLT-504992	Диммер для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 3-х каналный, выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, вход для управления 0-10В, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">S-24603</a>	148,00 EUR	6
19	BLT-506823	Диммер для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 4-х каналный (RGBW), выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, вход для управления 0-10В, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">S-24604</a>	175,00 EUR	6

[Автоматика для LED > прочие](#)

20	BLT-506814	Контроллер Infinity для управления LED лампами	Bilton	<a href="#">31800</a>	175,00 EUR	6
21	BLT-504991	Диммер для LED ламп с управлением постоянным током, 3-х каналный, dip-переключатель тока 350/500/750mA, до 6 LED на канал, макс. выходное напряжение 22В=, вход для кнопки ручного управления, PWM 245Гц, питание 24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">C-03503</a>	268,00 EUR	6
22	BLT-504996	Диммер для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 3-х каналный, выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, ручное управления, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">S-24503</a>	148,00 EUR	6
23	BLT-506822	Диммер для LED ламп с управлением постоянным напряжением, 4-х каналный (RGBW), выходное напряжение 12/24В=, нагрузка до 2.2А на канал, ручное управления, PWM 245Гц, питание 12..24В=, IP20, 185x43x29мм	Bilton	<a href="#">S-24504</a>	175,00 EUR	6