

Мини-каталог продукции интернет-магазина Eib-Shop Russia

Актуаторы

Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и
присутствия

Датчики
физические

Погодные
станции
























































Системное
оборудование KNX

Счётчики
ресурсов

Управление и
визуализация

Шлюзы и
интерфейсы



Актуаторы	стр.3-14	    Lingg Janke  SIEMENS 
Выключатели и контроллеры	стр.15-28	      Lingg Janke   SIEMENS 
Ввод-вывод KNX	стр.29-35	   Lingg Janke  SIEMENS 
Датчики движения и присутствия	стр.36-41	  SIEMENS  
Датчики физические	стр.42-45	 
Погодные станции	стр.46-47	
Системное оборудование KNX	стр.48-55	    Lingg Janke  SIEMENS  
Счётчики ресурсов	стр.56	Lingg Janke 
Управление и визуализация	стр.57-62	           
Шлюзы и интерфейсы	стр.63-74	      SIEMENS  

Zennio

Лучшие решения для Умного Дома!

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ



InZennio Z41



InZennio Z38i



ZAS

АКТУАТОРЫ



ACTinBOX CLASSIC
ACTinBOX MAX6
ACTinBOX QUATRO



MAXinBOX16



MAXinBOX8

ИНТЕРФЕЙСЫ



SKX OPEN
SKX Advance



IRSC OPEN

КОНТРОЛЛЕРЫ LED



LUMENTO X3



LUMENTO X4

ДИММЕРЫ



LUZEN PLUS



KLIC-DI



IRSC



KLIC-DD



FAN COILS

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

СЕНСОРЫ



ZN1IO-DETEC



QUAD

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



KES

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



ZPS160M

Диммеры 230В

Диммеры 1-10В

Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=









Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами ОВК



Актуаторы KNX RF

LED освещение

Диммеры 230В

Zennio  ZEN-505727	Универсальный диммер KNX/EIB LUZEN PLUS <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 5-400Вт/ВА оптимизирован для LED и CFL ламп на DIN рейку, 2TE <p>Модель: ZN1DI-P400</p> <p>174 EUR</p>
MDT technologies  MDT-506652	Универсальный диммер KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 20-600Вт/ВА ручное управление на DIN рейку, 4TE <p>Модель: AKD-0103.01</p> <p>425 EUR</p>
Siemens  SIE-504721	Универсальный модульный диммер KNX/EIB, главный модуль N527/31 <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 20-500Вт/ВА, увеличивается до 2000ВА (усилители N527/41, 527/51) ручное управление на DIN рейку, 3TE <p>Артикул: 5WG1527-1AB31</p> <p>464 EUR</p>
MDT technologies  MDT-506653	Универсальный диммер KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный нагрузка 12-250Вт/ВА ручное управление на DIN рейку, 4TE <p>Модель: AKD-0201.01</p> <p>455 EUR</p>
Lingg & Janke  LGJ-502681	Универсальный диммер KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный нагрузка 5-570Вт/ВА улучшенный теплоотвод (металлический корпус) на DIN рейку, 6TE <p>Модель: DIM2FU-IP-OH</p> <p>Артикул: 89607</p> <p>509 EUR</p>
MDT technologies  MDT-506654	Универсальный диммер KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный нагрузка 20-600Вт/ВА ручное управление на DIN рейку, 8TE <p>Модель: AKD-0203.01</p> <p>558 EUR</p>
MDT technologies  MDT-506655	Универсальный диммер KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 12-250Вт/ВА ручное управление на DIN рейку, 8TE <p>Модель: AKD-0401.01</p> <p>603 EUR</p>
Lingg & Janke  LGJ-502683	Универсальный диммер KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 5-300Вт/ВА ручное управление улучшенный теплоотвод (металлический корпус) на DIN рейку, 12TE <p>Модель: DIM4FU300-IP-OH</p> <p>Артикул: 89608</p> <p>616 EUR</p>

Диммеры 230В

Lingg & Janke	Универсальный диммер KNX/EIB	Siemens	Универсальный диммер KNX/EIB UP 525/31
	<ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 5-570Вт/ВА улучшенный теплоотвод (металлический корпус) на DIN рейку, 12TE <p>Модель: DIM4FU-IP-OH Артикул: 89606</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 50-210Вт/ВА 2 бинарных сканирующих входа в установочную коробку 53x53x28 мм <p>Артикул: 5WG1525-2AB31</p>
LGJ-502682	723 EUR	SIE-504716	362 EUR

Диммеры 230В

Диммеры 1-10В

Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=




Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами ОВК

Актуаторы KNX RF

LED освещение

Диммеры 1-10В

MDT technologies	Диммер KNX/EIB с выходом 1-10В	EVKA	Диммер KNX/EIB с выходом 1-10В
 <p>MDT-506656</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4- канальный релейные выходы 230В~ / 16А, до 100мкФ ручное управление на DIN рейку, 4TE <p>Модель: AKD-0410V.01</p> <p>337 EUR</p>	 <p>EVKA-506361</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4- канальный релейные выходы 230В~ 3 бинарных сканирующих входа до 15 сцен на DIN рейку, 1TE <p>Модель: KNXAO4DIM</p> <p>400 EUR</p>
Siemens	Диммер KNX/EIB с выходом 1-10В UP 526/E02		
 <p>SIE-506806</p>	<ul style="list-style-type: none"> 8- канальный релейные выходы 230В~ / 16А ручное управление на DIN рейку, 8TE <p>Артикул: 5WG1526-1EB02</p> <p>1 235 EUR</p>		

Диммеры 230В

Диммеры 1-10В

Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=









Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами ОВК










Актуаторы KNX RF

LED освещение

Реле

Siemens  SIE-506807	Модуль релейный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 2-канальный нагрузка 230В~ / 10А функции времени логические функции на DIN рейку, 2TE Артикул: 5WG1562-1AB01 357 EUR	Siemens  SIE-506808	Актуатор релейный модульный KNX/EIB, главный модуль N512/11 <ul style="list-style-type: none"> 3-канальный (расширение до 15 каналов доп. модулями N512/21) нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка до 140мкФ контроль нагрузки (ток, время наработки) 3-х фазная коммутация на DIN рейку, 2TE Артикул: 5WG1512-1AB11 408 EUR
Zennio  ZEN-500230	Модуль релейный KNX/EIB ACTinBOX QUATRO <ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка до 100мкФ функции времени и логики на DIN рейку, 2TE Модель: ZN1IO-AB40 198 EUR	MDT technologies  MDT-506673	Модуль релейный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка до 140мкФ сцены, логические функции ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 4TE Модель: AKS-0416.02 337 EUR
Siemens  SIE-504694	Модуль релейный KNX/EIB N 510/04 <ul style="list-style-type: none"> 4-канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка до 140мкФ функции времени и логики ручное управление на DIN рейку, 4TE Артикул: 5WG1510-1AB04 563 EUR	Lingg & Janke  LGJ-500017	Модуль релейный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 6-канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка функции времени ручное управление на DIN рейку, 6TE Модель: A6F16H Артикул: 89201 242 EUR
Zennio  ZEN-500229	Модуль релейный KNX/EIB ACTinBOX MAX6 <ul style="list-style-type: none"> 6- канальный нагрузка 230В~ / 10А функции жалюзи и контроллера фанкойла логические функции на DIN рейку, 2TE Модель: ZN1IO-AB60 265 EUR	Zennio  ZEN-506366	Модуль релейный KNX/EIB MAXinBOX8 <ul style="list-style-type: none"> 8-канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка функции жалюзи функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 4TE Модель: ZN1IO-MB8 346 EUR

Реле

Актуаторы Выключатели и контроллеры Ввод-вывод KNX Датчики движения и присутствия Датчики физические Погодные станции Системное оборудование KNX Счётчики ресурсов Управление и визуализация Шлюзы и интерфейсы		MDT technologies Актуатор релейный универсальный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 8/4-канальный нагрузка 230В~ / 16А функция жалюзи сцены, функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 4TE <p>Модель: AKU-0816.01</p>	<p>MDT-506681</p> <p>390 EUR</p>
Датчики движения и присутствия		MDT technologies Актуатор релейный универсальный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 12-канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка до 100мкФ сцены, функции времени и логики контроль нагрузки (ток, время наработки) ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 12TE <p>Модель: AMS-1216.01</p>	<p>MDT-506688</p> <p>632 EUR</p>
Датчики физические		Zennio Модуль релейный KNX/EIB MAXinBOX16 <ul style="list-style-type: none"> 16-канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка функция жалюзи функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 8TE <p>Модель: ZN110-MB16</p>	<p>ZEN-505125</p> <p>603 EUR</p>
Погодные станции		MDT technologies Актуатор релейный компактный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 16-канальный нагрузка 230В~ / 16А до 8 сцен функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 8TE <p>Модель: AKK-1616.01</p>	<p>MDT-506670</p> <p>544 EUR</p>
Системное оборудование KNX		MDT technologies Актуатор релейный стандартный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 20-канальный нагрузка 230В~ / 16А емкостная нагрузка до 140мкФ до 8 сцен функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 12TE <p>Модель: AKS-2016.02</p>	<p>MDT-506680</p> <p>809 EUR</p>
Счётчики ресурсов		MDT technologies Модуль релейный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 230В~ / 16А до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 41x41x22мм <p>Модель: AKK-01UP.01</p>	<p>MDT-506662</p> <p>130 EUR</p>
Управление и визуализация		Siemens Микромодуль релейный KNX/EIB UP 511/10 <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 230В~ / 16А 2 бинарных сканирующих входа функции времени и логики в установочную коробку 53x53x28мм <p>Артикул: 5WG1511-2AB10</p>	<p>SIE-504696</p> <p>193 EUR</p>
Шлюзы и интерфейсы		MDT technologies Модуль релейный KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный нагрузка 230В~ / 6А до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 41x41x22мм <p>Модель: AKK-02UP.01</p>	<p>MDT-506664</p> <p>145 EUR</p>
Шлюзы и интерфейсы		Siemens Микромодуль релейный KNX/EIB UP 562/11 <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный нагрузка 230В~ / 10А функции времени и логики в установочную коробку 60x60x60мм <p>Артикул: 5WG1562-2AB11</p>	<p>SIE-504742</p> <p>268 EUR</p>

Реле

MDT technologies	Модуль релейный KNX/EIB
 <p>MDT-506667</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канальный • нагрузка 230В~ / 10А • до 8 сцен • функции времени и логики • открытый настенный монтаж • 100x40x88мм <p>Модель: АКК-0810А.01</p> <p>346 EUR</p>

Диммеры 230В
Диммеры 1-10В
Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=









Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами ОВК








Актуаторы KNX RF

LED освещение

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=

MDT technologies  MDT-506722	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 2-канальный нагрузка 230В~ / 6А до 8 сцен функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 2TE <p>Модель: JAL-0206.01</p> <p>227 EUR</p>	Eelectron  EEL-503809	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 2-канальный нагрузка 230В~ / 6А 4 бинарных сканирующих входа функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 4TE <p>Модель: SH42A01KNX</p> <p>288 EUR</p>
Siemens  SIE-504704	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ N 521 <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный нагрузка 230В~ / 6А на DIN рейку, 3TE <p>Артикул: 5WG1521-1AB01</p> <p>375 EUR</p>	Lingg & Janke  LGJ-502684	Актуатор жалюзи KNX/EIB Comfort, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 230В~ / 6А до 8 сцен функции времени и логики ручное управление на DIN рейку, 6TE <p>Модель: J4F6H-2</p> <p>Артикул: 89420</p> <p>265 EUR</p>
MDT technologies  MDT-506723	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 230В~ / 10А до 8 сцен функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 4TE <p>Модель: JAL-0410.01</p> <p>346 EUR</p>	Siemens  SIE-504706	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ N 522/03 <ul style="list-style-type: none"> 4- канальный нагрузка 230В~ / 8А до 8 сцен управление по положению солнца ручное управление на DIN рейку, 6TE <p>Артикул: 5WG1522-1AB03</p> <p>580 EUR</p>
Lingg & Janke  LGJ-502685	Актуатор жалюзи KNX/EIB Comfort, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 6- канальный нагрузка 230В~ / 6А до 8 сцен функции времени и логики ручное управление на DIN рейку, 6TE <p>Модель: J6F6H-2</p> <p>Артикул: 89421</p> <p>322 EUR</p>	MDT technologies  SIE-506806	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 8- канальный нагрузка 230В~ / 10А до 8 сцен функции времени и логики ручное управление и LED индикация на DIN рейку, 8TE <p>Модель: 5WG1526-1EB02</p> <p>514 EUR</p>

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В~

Siemens  SIE-504710	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ N 523/11 <ul style="list-style-type: none"> 8-канальный нагрузка 230В~ / 6А до 8 сцен управление по положению солнца ручное управление на DIN рейку, 8TE Артикул: 5WG1523-1AB11 806 EUR
MDT technologies  MDT-506721	Микромодуль жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 230В~ / 6А, электромоторы до 300Вт до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 41x41x22 мм Модель: JAL-01UP.01 145 EUR
Siemens  SIE-504703	Микромодуль жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ UP 520/31 <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный нагрузка 230В~ / 6А 2 бинарных сканирующих входа в установочную коробку 53x53x28 мм Артикул: 5WG1520-2AB31 245 EUR
MDT technologies  MDT-506724	Модуль жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 8-канальный нагрузка 230В~ / 10А, электромоторы до 600Вт до 8 сцен функции времени и логики для настенного монтажа 100x40x88 мм Модель: JAL-0410A.01 346 EUR
Elsner Elektronik  ESR-505473	Микромодуль жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный электромоторы до 500Вт до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 50x51x41 мм Модель: KNX S-UP 230 VAC Артикул: 70135 135 EUR
Elsner Elektronik  ESR-505471	Микромодуль жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 1-канальный электромоторы до 500Вт 2 бинарных сканирующих входа до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 50x51x41 мм Модель: KNX S-B2-UP 230 VAC Артикул: 70133 167 EUR
Elsner Elektronik  ESR-505469	Микромодуль жалюзи KNX/EIB, управление 230В~ <ul style="list-style-type: none"> 1-канальный электромоторы до 500Вт 4 бинарных сканирующих входа 1 вход датчика температуры, до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 50x51x41 мм Модель: KNX-S-B4T-UP-230VAC Артикул: 70131 205 EUR

Диммеры 230В

Диммеры 1-10В

Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=







Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами ОВК

Актуаторы KNX RF

LED освещение

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

EVIKA  EVK-506362	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 24В= <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный • выходы «открытый коллектор» • нагрузка до 220мА @ 30В= • на DIN рейку, 1TE <p>Модель: KNXSA4O</p> <p>290 EUR</p>	MDT technologies  MDT-506725	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 24В= <ul style="list-style-type: none"> • 4- канальный • нагрузка до 8А (180Вт) • до 8 сцен • функции времени и логики • ручное управление и LED индикация • на DIN рейку, 4TE <p>Модель: JAL-0410D.01</p> <p>346 EUR</p>
Siemens  SIE-504706	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 24В= N 524 <ul style="list-style-type: none"> • 4- канальный • нагрузка до 1А • встроенный блок питания 230В~ • ручное управление и LED индикация • на DIN рейку, 6TE <p>Артикул: 5WG1524-1AB01</p> <p>582 EUR</p>	MDT technologies  MDT-506727	Актуатор жалюзи KNX/EIB, управление 24В= <ul style="list-style-type: none"> • 8- канальный • нагрузка до 8А (180Вт) • до 8 сцен • функции времени и логики • ручное управление и LED индикация • на DIN рейку, 8TE <p>Модель: JAL-0810D.01</p> <p>514 EUR</p>
Elsner Elektronik  ESR-505472	Микромодуль жалюзи KNX/EIB, управление 24В= <ul style="list-style-type: none"> • 1- канальный • нагрузка до 50Вт • до 8 сцен • функции времени и логики • в установочную коробку • 50x51x41 мм <p>Модель: KNX S-UP 24 VDC</p> <p>Артикул: 70134</p> <p>135 EUR</p>	Elsner Elektronik  ESR-505470	Микромодуль жалюзи KNX/EIB, управление 24В= <ul style="list-style-type: none"> • 1-канальный • нагрузка до 50Вт • 2 бинарных сканирующих входа • до 8 сцен • функции времени и логики • в установочную коробку • 50x51x41 мм <p>Модель: KNX S-B2-UP 24 VDC</p> <p>Артикул: 70132</p> <p>167 EUR</p>

Диммеры 230В

Диммеры 1-10В

Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=


Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами OBK

Актуаторы KNX RF

LED освещение

Управление приводами OBK

MDT technologies	Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX/EIB
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный • управление 24-230В =/~ • функция термостата (PI, PWM, 2х позиционное) • до 5 клапанов на канал • ручное управление и LED индикация • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: AKH-0400.01</p>
MDT-506657	263 EUR

Siemens	Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX/EIB
	<ul style="list-style-type: none"> • 6- канальный • управление 230В~ / 0.05А • 6- бинарных сканирующих входов • до 4 клапанов на канал • ручное управление и LED индикация • на DIN рейку, 6TE
SIE-504771	Артикул: 5WG1605-1AB01 569 EUR

MDT technologies	Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX/EIB
	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канальный • управление 24-230В =/~ • функция термостата (PI, PWM, 2х позиционное) • до 5 клапанов на канал • ручное управление и LED индикация • на DIN рейку, 4TE <p>Модель: AKH-0800.01</p>
MDT-506658	307 EUR

Диммеры 230В

Диммеры 1-10В

Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=




Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами ОВК

Актуаторы KNX RF

LED освещение

Актуаторы KNX RF

MDT technologies	Микромодуль релейный KNX/EIB RF	MDT technologies	Микромодуль релейный KNX/EIB RF
 MDT-506728	<ul style="list-style-type: none"> 1-канальный нагрузка 230В~ / 16А до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 41x41x22 мм <p>Модель: RF-AKK1UP.01</p> 238 EUR	 MDT-506729	<ul style="list-style-type: none"> 2-канальный нагрузка 230В~ / 6А до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 41x41x22 мм <p>Модель: RF-AKK2UP.01</p> 255 EUR
MDT technologies	Микромодуль жалюзийный KNX/EIB RF		
 MDT-506734	<ul style="list-style-type: none"> 1-канальный нагрузка 230В~ / 6А, электромоторы до 300Вт до 8 сцен функции времени и логики в установочную коробку 41x41x22 мм <p>Модель: RF-JAL1UP.01</p> 276 EUR		

Диммеры 230В

Диммеры 1-10В

Реле

Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 230В=






Управление затенением (шторы, жалюзи, ставни) 24В=

Управление приводами ОВК

Актуаторы KNX RF

LED освещение

LED освещение

Zennio	LED контроллер KNX/EIB LUMENTO X3	Bilton	LED диммер-секвенсор KNX/EIB
 ZEN-505783	<ul style="list-style-type: none"> 3-канальный (RGB) управление напряжением 12/24В= нагрузка до 2.5А на канал PWM до 600Гц до 5 сцен 157x44x22 мм ZNIDI-RGBX3 274 EUR	 BLT-504995	<ul style="list-style-type: none"> 3-канальный (RGB) управление напряжением 12/24В= нагрузка до 2.2А на канал PWM до 600Гц до 11 сцен 185x43x29 мм Модель: S-24903 310 EUR
Bilton	LED диммер-секвенсор KNX/EIB	EVKA	LED драйвер KNX/EIB
 BLT-504990	<ul style="list-style-type: none"> 3-канальный (RGB) управление током 350/500/700 мА нагрузка до 6 LED на канал макс. вых. напряжение 22В= PWM до 600Гц до 11 сцен 185x43x29 мм Модель: C-03903 337 EUR	 EVK-506359	<ul style="list-style-type: none"> 3-канальный (RGB) управление напряжением 12/24В= нагрузка до 5А на канал PWM до 1.5кГц 3 бинарных сканирующих входа до 15 сцен на DIN рейку, 1TE Модель: KNXLED 460 EUR
Zennio	LED контроллер KNX/EIB LUMENTO X4		
 ZEN-505784	<ul style="list-style-type: none"> 4-канальный (RGBW) управление напряжением 12/24В= нагрузка до 2.5А на канал PWM до 600Гц до 5 сцен 157x44x22 мм Модель: ZNIDI-RGBX4 333 EUR		

Выключатели кнопочные









Выключатели сенсорные

Комнатные контроллеры











Термостаты

Считыватели и держатели проху-карт

Выключатели кнопочные

MDT technologies  MDT-506728	Кнопочный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 1-канальный / 2- кнопочный встроенный интерфейс KNX (BCU) 55x55мм (System 55) 2-х цветная LED индикация статуса ориентационная LED подсветка цвет белый <i>Модель: BE-TA55P2.01</i> 163 EUR
Lithoss  Li12901	Кнопочный выключатель KNX/EIB Lithoss SB2T <ul style="list-style-type: none"> 1- канальный / 2- кнопочный интерфейс KNX (BCU) LED подсветка кнопок 84x84мм нержавеющая сталь эксклюзивный дизайн цвет Inox (серый) <i>Артикул: Li12901</i> 280 EUR
Lingg & Janke  LGG-504952	Кнопочный выключатель KNX/EIB мастер FacilityWeb <ul style="list-style-type: none"> 2-канальный встроенный интерфейс KNX (BCU) дизайн KOPP подключение до 3-х модулей расширения (всего до 16 кнопок) WEB управление цвет белый <i>Модель: TAKP2f-BCU-FW</i> 74 EUR
Lingg & Janke  LGG-504953	Кнопочный выключатель сателлит FacilityWeb <ul style="list-style-type: none"> 2-канальный встроенный интерфейс KNX (BCU) дизайн KOPP кабель подключения в комплекте цвет белый <i>Модель: TAKP2f-SAT-20</i> 55 EUR
MDT technologies  MDT-506737	Кнопочный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> 2-канальный встроенный интерфейс KNX (BCU) 55x55мм (System 55) 2-х цветная LED индикация статуса ориентационная LED подсветка цвет белый <i>Модель: BE-TA55P4.01</i> 179 EUR
Lithoss  Li13906	Кнопочный выключатель KNX/EIB Lithoss SB4T <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный / 4- кнопочный интерфейс KNX (BCU) LED подсветка кнопок 84x84мм нержавеющая сталь эксклюзивный дизайн цвет Laiton (желтый) <i>Артикул: Li13906</i> 322 EUR
IPAS  60601-112-22-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 4 <ul style="list-style-type: none"> 2-канальный / 4-кнопочный возможность гравировки интерфейс KNX (BCU) 80 x 80 x 32 мм анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) <i>Артикул: 60601-112-22-0B</i> 382 EUR
IPAS  61B26-112-03-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Barchetto 4 <ul style="list-style-type: none"> 2- канальный / 4- кнопочный возможность гравировки интерфейс KNX (BCU) 80 x 160 x 32 мм анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) <i>Артикул: 61B26-112-03-0B</i> 442 EUR

Выключатели кнопочные

IPAS  60601-111-22-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 4 <ul style="list-style-type: none"> • 2-канальный / 4-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 80 x 32 мм • нержавеющая сталь Артикул: 60601-111-22-0B 459 EUR	IPAS  61B26-111-03-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Barchetto 4 <ul style="list-style-type: none"> • 2- канальный / 4- кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 160 x 32 мм • нержавеющая сталь Артикул: 61B26-111-03-0B 526 EUR
Lithoss  Li15904	Кнопочный выключатель KNX/EIB Lithoss SB22T <ul style="list-style-type: none"> • 2- канальный / 4- кнопочный • интерфейс KNX (BCU) • LED подсветка кнопок • 84x157мм • нержавеющая сталь • эксклюзивный дизайн • цвет Brons (темный коричневый) Артикул: Li15904 655 EUR	MDT technologies  MDT-506719	Кнопочный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 3-канальный • встроенный интерфейс KNX (BCU) • 55x55мм (System 55) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • цвет белый Модель: BE-TA55P6.01 195 EUR
IPAS  62620-1121-03-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Contrattempo 6 <ul style="list-style-type: none"> • 3-канальный / 6-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 50 x 118 x 32 мм • анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) Артикул: 62620-1121-03-0B 449 EUR	IPAS  60601-112-02-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 6 <ul style="list-style-type: none"> • 3-канальный / 6-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 160 x 32 мм • анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) Артикул: 60601-112-02-0B 482 EUR
IPAS  62620-111-03-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Contrattempo 6 <ul style="list-style-type: none"> • 3-канальный / 6-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 50 x 118 x 32 мм • нержавеющая сталь Артикул: 62620-111-03-0B 526 EUR	IPAS  60601-111-02-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 6 <ul style="list-style-type: none"> • 3-канальный / 6-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 160 x 32 мм • нержавеющая сталь Артикул: 60601-111-02-0B 559 EUR
MDT technologies  MDT-506720	Кнопочный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 4- канальный • встроенный интерфейс KNX (BCU) • 55x55мм (System 55) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • цвет белый Модель: BE-TA55P8.01 211 EUR	Eelectron  EEL-505609	Кнопочный выключатель KNX/EIB Eelecta <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный / 4-кнопочный • встроенный интерфейс KNX (BCU) • LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • цвет черный с красным перекрестием (всего более 15 цветовых комбинаций) Модель: PB40B3DKNX-BW 216 EUR

Актуаторы

Выключатели и контроллеры

Ввод-Вывод KNX

Датчики движения и присутствия

Датчики физические

Погодные станции









Системное оборудование KNX

Счётчики ресурсов

Управление и визуализация

Шлюзы и интерфейсы

Выключатели кнопочные

Eelectron  EEL-505636	Кнопочный выключатель KNX/EIB Eelecta <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный / 8-кнопочный • встроенный интерфейс KNX (BCU) • LED индикация статуса • функция термостата • ориентационная LED подсветка • цвет хром с черным перекрестием (всего более 15 цветовых комбинаций) <i>Модель: PB80A2CKNX-CR</i> 242 EUR	Eelectron  EEL-505667	Кнопочный выключатель KNX/EIB Eelecta <ul style="list-style-type: none"> • 8-кнопочный / 4-канальный • встроенный интерфейс KNX (BCU) • 4 бинарных сканирующих входа • ориентационная LED подсветка • цвет бронза с черным перекрестием (всего более 15 цветовых комбинаций) <i>Модель: PB80B3CKNX-BR</i> 255 EUR
Eelectron  EEL-505663	Кнопочный выключатель саттелит Eelecta <ul style="list-style-type: none"> • 4-кнопочный • LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • цвет бронза с черным перекрестием (всего более 15 цветовых комбинаций) <i>Модель: PB40A3CCON-BR</i> 137 EUR	IPAS  60601-112-09-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 8 <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный / 8-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 160 x 32 мм • анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) <i>Артикул: 60601-112-09-0B</i> 499 EUR
IPAS  60601-111-09-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 8 <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный / 8-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 160 x 32 мм • нержавеющая сталь <i>Артикул: 60601-111-09-0B</i> 576 EUR	Lithoss  Li16803	Кнопочный выключатель KNX/EIB Lithoss SB44T <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный / 8-кнопочный • интерфейс KNX (BCU) • 84x157мм • нержавеющая сталь • эксклюзивный дизайн • цвет Fusain (темный серый) <i>Артикул: Li16803</i> 713 EUR
IPAS  60601-1121-13-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 10 <ul style="list-style-type: none"> • 5-канальный / 10-кнопочный • выпуклые кнопки (0.5 мм) • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 200 x 32 мм • анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) <i>Артикул: 60601-1121-13-0B</i> 532 EUR	IPAS  60601-111-18-0B	Выключатель кнопочный KNX/EIB Largho 12 <ul style="list-style-type: none"> • 6-канальный / 12-кнопочный • возможность гравировки • интерфейс KNX (BCU) • 80 x 200 x 32 мм • нержавеющая сталь <i>Артикул: 60601-111-18-0B</i> 626 EUR

MDT
technologies

Всё необходимое для
автоматизации KNX/EIB



AKS-1210.01



AKD-0401.01



AKD-0201.01



JAL-0206.01



AKK-0810A.01



AKK-02UP.01

Актуаторы



RF-TA55P8.01



RF-TA55A6.01



RF-TA55A4.01



RF-TA55P2.01

Кнопочные выключатели



BE-GT08S.01



BE-GT08W.01



BE-GTT4W.01



BE-GTT4S.01

Сенсорные выключатели KNX



VC-0401.02




VC-0701.02



VC-1001.02

Сенсорные панели



SCN-LOG1.01

Логический модуль KNX/EIB



SCN-DALI64.01



SCN-USBR.01



SCN-MMG01.01




SCN-ENO32.01

Системное оборудование



SCN-WS3HW.01



SCN-RS1R.01



SCN-SS1H.01

Погодные станции



SCN-RT1UPE.01



SCN-RT1UP.01



SCN-RT1APE.01

Комнатные термостаты



SCN-PTAN3.01



SCN-PTDE0.01



SCN-PTST3.01



SCN-RT6AP.01

Датчики температуры



SCN-P360K4.01



SCN-P360D3.01










SCN-LSD01.01

Датчики присутствия

www.mdt.de

Выключатели кнопочные
 Выключатели сенсорные
 Комнатные контроллеры
 Термостаты
 Считыватели и держатели проху-карт

Выключатели сенсорные

MDT technologies  MDT-506701	Сенсорный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 2-канальный / 4 сенсорные зоны • пленка для пиктограмм • интерфейс KNX (BCU) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • 92 x 92 мм • цвет черный <i>Модель: BE-GT04S.01</i> 189 EUR
MDT technologies  MDT-506703	Сенсорный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный / 8 сенсорных зон • пленка для пиктограмм • интерфейс KNX (BCU) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • 92 x 163 мм • цвет черный <i>Модель: BE-GT08S.01</i> 253 EUR
MDT technologies  MDT-506709	Сенсорный выключатель KNX/EIB с термосенсором <ul style="list-style-type: none"> • 2-канальный / 4 сенсорные зоны • пленка для пиктограмм • интерфейс KNX (BCU) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • 92 x 92 мм • цвет черный <i>Модель: BE-GTT4S.01</i> 237 EUR
MDT technologies  MDT-506702	Сенсорный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 2-канальный / 4 сенсорные зоны • пленка для пиктограмм • интерфейс KNX (BCU) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • 92 x 92 мм • цвет белый <i>Модель: BE-GT04W.01</i> 189 EUR
MDT technologies  MDT-506704	Сенсорный выключатель KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 4-канальный / 8 сенсорных зон • пленка для пиктограмм • интерфейс KNX (BCU) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • 92 x 163 мм • цвет белый <i>Модель: BE-GT08W.01</i> 253 EUR
MDT technologies  MDT-506710	Сенсорный выключатель KNX/EIB с термосенсором <ul style="list-style-type: none"> • 2- канальный / 4 сенсорные зоны • пленка для пиктограмм • интерфейс KNX (BCU) • 2-х цветная LED индикация статуса • ориентационная LED подсветка • функция термостата • 92 x 92 мм, цвет белый <i>Модель: BE-GTT4W.01</i> 237 EUR
Zennio  ZEN-504984	Сенсорный выключатель (контроллер) KNX/EIB InZennio ZAS <ul style="list-style-type: none"> • 4- канальный / 8 сенсорных зон • до 5 страниц управления • 5 сенсорных зон навигации • ЖК экран 1.8" с подсветкой • экранное меню кнопок • интерфейс KNX (BCU) • LED индикация статуса • часы реального времени • функция термостата • 2 входа для датчиков температуры или кнопок • дистанционное ИК управление • 90 x 120 x 26 мм • цвет белый <i>Модель: ZN1VI-TPZAS-W</i> 257 EUR

Выключатели сенсорные

Zennio	Сенсорный выключатель (контроллер) KNX/EIB InZennio ZAS	Zennio	Сенсорный выключатель (контроллер) KNX/EIB InZennio ZAS
 <p>ZEN-504983</p>	<p>Описание соответствует модели ZEN-504984</p> <ul style="list-style-type: none"> цвет антрацит <p>Модель: ZN1VI-TPZAS-B</p> <p>257 EUR</p>	 <p>ZEN-506350</p>	<p>Описание соответствует модели ZEN-504984</p> <ul style="list-style-type: none"> цвет серебро <p>Модель: ZN1VI-TPZAS-S</p> <p>263 EUR</p>

Актуаторы

Выключатели и контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и присутствия

Датчики физические

Погодные станции

Системное оборудование KNX






Счётчики ресурсов

Управление и визуализация






Шлюзы и интерфейсы

Выключатели кнопочные
 Выключатели сенсорные
 Комнатные контроллеры
 Термостаты
 Считыватели и держатели проху-карт

Комнатные контроллеры

Zennio		Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB InZennio Z38i		
<div></div> <div>ZEN-500226</div>		<div><ul style="list-style-type: none">сенсорный монохромный экран 3.8"до 5 страниц управленияинтерфейс KNX (BCU)часы реального временифункция термостата4 входа для датчиков температуры или кнопок</div> <div>Модель: ZN1VI-TP38i-W</div>	<div><ul style="list-style-type: none">дистанционное ИК управлениетаймеры и расписания113 x 92 x 37 ммцвет белый</div> <div>293 EUR</div>	
Zennio	Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB InZennio Z38i	Zennio	Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB InZennio Z38i	
<div></div> <div>ZEN-500224</div>	<div>Характеристики аналогичны модели ZN1VI-TP38i-W</div> <div><ul style="list-style-type: none">цвет антрацит</div> <div>Модель: ZN1VI-TP38i-A</div> <div>293 EUR</div>	<div></div> <div>ZEN-500225</div>	<div>Характеристики аналогичны модели ZN1VI-TP38i-W</div> <div><ul style="list-style-type: none">цвет серебро</div> <div>Модель: ZN1VI-TP38i-S</div> <div>301 EUR</div>	
Arcus-Eds		Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB Touch_IT C3		
<div></div> <div>ARC-504803</div>		<div><ul style="list-style-type: none">сенсорный цветной экран TFT 3.5"6 страниц управления, 8 объектов на страницеинтерфейс KNX (BCU)LED управление</div> <div>Модель: Touch_IT C3-AE Артикул: 22310200</div>		<div><ul style="list-style-type: none">датчик температурыастрономические часыUSB (тип A), microSD81 x 81 x 8 ммрамка алюминий (всего 8 вариантов дизайна рамок)</div> <div>541 EUR</div>
Eelectron		Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB Eelecta		
<div></div> <div>EEL-505539</div>		<div><ul style="list-style-type: none">сенсорный цветной экран TFT 3.5"5 страниц управления (климат-контроль, сцены, таймеры, алармы, настройки)интерфейс KNX (BCU)LED управление</div> <div>Модель: VS00E10KNX</div>		<div><ul style="list-style-type: none">часы реального временифункция термостата2 входа для датчиков температуры или кнопокдистанционное ИК управление90 x 120 x 26 ммцвет белый</div> <div>548 EUR</div>

Комнатные контроллеры

Elsner Elektronik  ESR-506489	Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB Corlo Touch <ul style="list-style-type: none"> сенсорный цветной экран TFT 3.5" управление климатом, затенением, освещением таймеры, алармы, настройки интерфейс KNX (BCU) LED управление сенсор освещенности проксимити сенсор часы реального времени 4x DI/AI USB (тип A), miniSD слот рамка белая с RGB-подсветкой (всего 9 вариантов цвета рамки) <i>Модель: KNX-CorloTouch-WT</i> <i>Артикул: 70260</i> 548 EUR
Zennio  ZEN-505788	Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB InZennio Z41C <ul style="list-style-type: none"> емкостной сенсорный цветной экран TFT 4.1" 8 страниц управления (климат-контроль, сцены, таймеры, алармы, настройки) интерфейс KNX (BCU) часы реального времени датчик температуры 2 термостата USB (тип A), Ethernet RJ-45 123 x 90 x 41 мм цвет белый <i>Модель: ZN1VI-TP41C-W</i> 652 EUR
Zennio  ZEN-505787	Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB InZennio Z41C Характеристики аналогичны модели ZN1VI-TP41C-W <ul style="list-style-type: none"> цвет чёрный <i>Модель: ZN1VI-TP41C-B</i> 652 EUR
Zennio  ZEN-505789	Сенсорная панель (контроллер) KNX/EIB InZennio Z41C Характеристики аналогичны модели ZN1VI-TP41C-W <ul style="list-style-type: none"> цвет серебро <i>Модель: ZN1VI-TP41C-S</i> 652 EUR
Busch-Jaeger Elektro ABB Group  6310-0-0132	Дисплей с поворотным элементом Busch-priOn <ul style="list-style-type: none"> цветной экран TFT 3.5" до 120 функций управления (освещение, климат-контроль, сцены, таймеры, алармы, мультимедиа) часы реального времени датчик температуры проксимити сенсор интерфейс KNX (BCU) заказывается дополнительно 142 x 107 x 11 мм черное стекло (всего 5 вариантов дизайна) <i>Артикул: 6344-825-101-500</i> 1747 EUR

Актуаторы

Выключатели и контроллеры

Ввод-Вывод KNX

Датчики движения и присутствия

Датчики физические

Погодные станции

Системное оборудование KNX

Счётчики ресурсов

Управление и визуализация

Шлюзы и интерфейсы

Выключатели кнопочные


Выключатели сенсорные

Комнатные контроллеры

Термостаты

Считыватели и держатели проху-карт


Термостаты


Zennio	Модуль универсальных входов KNX/EIB ACTinBOX QUAD	
 <p>ZEN-500233</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4 универсальных входа: <ul style="list-style-type: none"> для сенсора температуры NTC (ZN1AC-NTC68x) для беспотенциальных выходов для датчика движения DETEC (ZN1IO-DETEC-W) <p>Модель: ZN1IO-4IAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> функция термостата модуль логических функций в установочную коробку 45 x 45 x 14 мм <p>125 EUR</p>

Elsner Elektronik	Комнатный датчик температуры KNX/EIB
 <p>ESR-505438</p>	<ul style="list-style-type: none"> функция PI контроллера диапазон от -20° до +70°C до 4х пороговых значений интерфейс KNX (BCU) 55x55мм (System 55) в установочную коробку цвет белый (всего 4 варианта цвета) <p>Модель: KNX T-UP basic WT Артикул: 70172</p> <p>166 EUR</p>

MDT technologies	Комнатный контроллер температуры KNX/EIB
 <p>MDT-506772</p>	<ul style="list-style-type: none"> управление PI/ PWM/ 2х-позиционное диапазон от -10° до +50°C режимы День/Ночь/ Антизаморозка интерфейс KNX (BCU) 55x55мм (System 55) в установочную коробку цвет белый матовый <p>Модель: SCN-RT1UP.01</p> <p>186 EUR</p>







Arcus-eds	Комнатный контроллер температуры KNX/EIB
 <p>ARC-500154</p>	<ul style="list-style-type: none"> управление PI/ PWM/ 2х-позиционное диапазон от -25° до +55°C интерфейс KNX (BCU) 55x55мм (System 55) в установочную коробку цвет черный (доступен также белый цвет) <p>Модель: SK03-T AT Артикул: 30103202</p> <p>202 EUR</p>

MDT technologies	Комнатный контроллер температуры KNX/EIB
 <p>MDT-506773</p>	<ul style="list-style-type: none"> управление PI/ PWM/ 2х-позиционное диапазон от -10° до +50°C режимы День/Ночь/ Антизаморозка ручное управление интерфейс KNX (BCU) 55x55мм (System 55) в установочную коробку, цвет белый <p>Модель: SCN-RT1UPE.01</p> <p>203 EUR</p>







MDT technologies	Комнатный контроллер температуры KNX/EIB
 <p>MDT-506771</p>	<ul style="list-style-type: none"> управление PI/ PWM/ 2х-позиционное диапазон от -10° до +50°C режимы День/Ночь/ Антизаморозка ручное управление интерфейс KNX (BCU) настенный монтаж цвет матовый белый <p>Модель: SCN-RT1APE.01</p> <p>203 EUR</p>

Arcus-eds	Комнатный контроллер температуры KNX/EIB
 <p>ARC-500152</p>	<ul style="list-style-type: none"> управление PI/ PWM/ 2х-позиционное диапазон от -25° до +55°C интерфейс KNX (BCU) монтаж на поверхность 71 x 71 x 25 мм цвет белый (доступен также черный цвет) <p>Модель: SK02-T Артикул: 30102201</p> <p>206 EUR</p>

Термостаты

Elsner Elektronik		Комнатный датчик температуры KNX/EIB			
<div></div> <div>ESR-505443</div>		<div><ul style="list-style-type: none">• функция PI контроллера• ЖК дисплей• диапазон от -20° до +70°C• до 4х пороговых значений• интерфейс KNX (BCU)</div> <div><ul style="list-style-type: none">• 55x55мм (System 55)• в установочную коробку• цвет алюминий (всего 4 варианта цвета)</div> <div><div>Модель: KNX T-UP AL</div><div>Артикул: 70168</div></div> <div>206 EUR</div>			
Elsner Elektronik		Комнатный датчик температуры KNX/EIB			
<div></div> <div>ESR-505448</div>		<div><ul style="list-style-type: none">• функция PI контроллера• ЖК дисплей• 2 кнопки ручного управления• диапазон от -20° до +70°C• до 4х пороговых значений</div> <div><ul style="list-style-type: none">• интерфейс KNX (BCU)• 55x55мм (System 55)• в установочную коробку• цвет антрацит (всего 4 варианта цвета)</div> <div><div>Модель: KNX T-B-UP AT</div><div>Артикул: 70212</div></div> <div>218 EUR</div>			
Eelectron		Комнатный термостат KNX/EIB без рамки			
<div></div> <div>EEL-503759</div>		<div><ul style="list-style-type: none">• управление PI/ PWM/ 2х-позиционное• ЖК дисплей• ручное управление• управление фанкойлом• диапазон от 0° до +50°C</div> <div><ul style="list-style-type: none">• 1xDI / 1xDO• интерфейс KNX (BCU)• 110 x 78 x 40 мм• цвет черный (всего 30 вариантов дизайна)</div> <div><div>Модель: TM11A11KNX</div></div> <div>219 EUR</div>			
Eelectron		Комнатный термостат KNX/EIB в комплекте с рамкой			
<div></div> <div>EEL-503797</div>		<div><ul style="list-style-type: none">• управление PI/ PWM/ 2х-позиционное• ЖК дисплей• ручное управление• управление фанкойлом• диапазон от 0° до +50°C</div> <div><ul style="list-style-type: none">• 1xDI / 1xDO• интерфейс KNX (BCU)• 110 x 78 x 40 мм• цвет серебро (всего 3 варианта цвета)</div> <div><div>Модель: TM11A09KNX</div></div> <div>229 EUR</div>			
IPAS	Комнатный контроллер температуры KNX/EIB Largho R8		IPAS	Комнатный контроллер температуры KNX/EIB Largho R8	
<div></div> <div>60601-112-08-0B</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• функция кнопочного выключателя 4- канала / 8- кнопок• управление PI/ PWM/ 2х-позиционное• LED индикатор на 7 сегментов• интерфейс KNX (BCU)• 80 x 160 x 32 мм• анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета)</div> <div><div>Артикул: 60601-112-08-0B</div></div> <div>616 EUR</div>	<div></div> <div>60601-112-12-0B</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• функция кнопочного выключателя 4- канала / 8- кнопок• управление PI/ PWM/ 2х-позиционное• ЖК экран (4стр. x 18 символов)• интерфейс KNX (BCU)• 80 x 200 x 32 мм• анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета)</div> <div><div>Артикул: 60601-112-12-0B</div></div> <div>666 EUR</div>		





Термостаты

Arcus-eds  ARC-504804	Контроллер температуры KNX/EIB 1- канальный <ul style="list-style-type: none"> • для 1 сенсора PT1000 • управление PI/ PWM/ 2х-позиционное • диапазон от -25° до +80°C • интерфейс KNX (BCU) • монтаж на поверхность • 72 x 64 x 40 мм • IP65 <p>Модель: SK01-T Артикул: 30101000</p> <p>189 EUR</p>
MDT technologies  MDT-506776	Контроллер температуры KNX/EIB 6- канальный <ul style="list-style-type: none"> • до 6 сенсоров PT1000 • управление PI/ PWM/ 2х-позиционное • диапазон от -10° до +100°C • режимы День/Ночь/ Антисаморозка • интерфейс KNX (BCU) • монтаж на поверхность • 115 x 64 x 40 мм <p>Модель: SCN-RT6AP.01</p> <p>338 EUR</p>
EVIKA  EVK-506358	Контроллер температуры KNX/EIB 3- канальный <ul style="list-style-type: none"> • до 4 сенсоров PT1000 • функция термостата • 3 бинарных входа /выхода (TTL) • на DIN рейку, 1TE <p>Модель: I4PT</p> <p>400 EUR</p>
MDT technologies  MDT-506776	Контроллер температуры KNX/EIB 6- канальный <ul style="list-style-type: none"> • управление PI/ PWM/ 2х-позиционное • диапазон от -10° до +100°C • режимы День/Ночь/ Антисаморозка • интерфейс KNX (BCU) • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: SCN-RT6REG.01</p> <p>338 EUR</p>
Arcus-eds  ARC-500186	Контроллер температуры KNX/EIB 8- канальный <ul style="list-style-type: none"> • до 8 сенсоров PT1000 • управление PI/ PWM/ 2х-позиционное • диапазон от -20° до +80°C • интерфейс KNX (BCU) • монтаж на поверхность • 115 x 65 x 50 мм • IP65 <p>Модель: SK08-T8 Артикул: 30801000</p> <p>393 EUR</p>
Siemens  SIE-504602	Модуль для температурных датчиков KNX/EIB 4- канальный N258/02 <ul style="list-style-type: none"> • до 4 сенсоров PT1000 • контроль пороговых значений • диапазон от -35° до +145°C • интерфейс KNX (BCU) • питание 230В~ • на DIN рейку, 4TE <p>Артикул: 5WG1258-1AB02</p> <p>473 EUR</p>






Выключатели кнопочные
Выключатели сенсорные
Комнатные контроллеры
Термостаты

Считыватели и держатели проху-карт


Считыватели и держатели проху-карт

Eelectron	Считыватель-транспондер KNX/EIB TR22A для проксимити карт без рамки	
 <p>EEL-503822</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для систем контроля доступа • гостиничные функции • 4 функциональных LED индикатора • до 35 групповых адресов • 2xDI / 2xDO • питание 12/24В~/= <p>Модель: TR22A01KNX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 110 x 78 x 38 мм • цвет корпуса серый (всего 3 варианта цвета) <p>229 EUR</p>
Eelectron	Рамка из стекла для считывателя TR22A	
 <p>EEL-503843</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 110 x 78 x 5 мм • цвет стекла Iron • цвет основания серый (всего 30 комбинаций цветов) <p>Артикул: VT23A02ACC</p>	<p>53 EUR</p>
Eelectron	Считыватель -транспондер KNX/EIB TR22A для проксимити карт с рамкой из оргстекла	
 <p>EEL-503859</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для систем контроля доступа • гостиничные функции • 4 функциональных LED индикатора • до 35 групповых адресов • 2xDI / 2xDO • питание 12/24В~/= <p>Модель: TR22A19KNX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 110 x 78 x 38 мм • цвет черный (всего 3 варианта цвета) <p>246 EUR</p>
Eelectron	Считыватель -транспондер KNX/EIB TR32A для проксимити карт со звонком с рамкой из оргстекла	
 <p>EEL-503863</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для систем контроля доступа • гостиничные функции • 4 функциональных LED индикатора • до 35 групповых адресов • 2xDI / 2xDO • питание 12/24В~/= <p>Модель: TR32A29KNX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 110 x 78 x 38 мм • цвет белый (всего 3 варианта цвета) <p>251 EUR</p>

Считыватели и держатели проху-карт

Eelectron	Считыватель -держатель KNX/EIB TH22A для проксимити карт	
 EEL-503871	<ul style="list-style-type: none"> • для систем контроля доступа • гостиничные функции • голубая LED подсветка слота • до 35 групповых адресов • 2xDI / 2xDO • питание 12/24В~/= <p>Модель: TH22A11KNX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 110 x 78 x 38 мм • цвет белый (всего 3 варианта цвета) <p>234 EUR</p>
Eelectron	Рамка из стекла для держателя TH22A	
 EEL-503886	<ul style="list-style-type: none"> • 110 x 78 x 5 мм • цвет стекла Ruby Red • цвет основания черный (всего 30 комбинаций цветов) <p>Модель: VT17A13ACC</p>	<p>42 EUR</p>
Eelectron	Считыватель -держатель KNX/EIB TH22A для проксимити карт с рамкой из оргстекла	
 EEL-503906	<ul style="list-style-type: none"> • для систем контроля доступа • гостиничные функции • голубая LED подсветка слота • до 35 групповых адресов • 2xDI / 2xDO • питание 12/24В~/= <p>Модель: TH22A09KNX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 110 x 78 x 38 мм • цвет серебро (всего 3 варианта цвета) <p>251 EUR</p>
IPAS	Считыватель -транспондер KNX/EIB TR-U для проксимити карт	
 3707-162-14	<ul style="list-style-type: none"> • для СКД Axesso • гостиничные функции • 3 функциональных LED индикатора • до 35 групповых адресов • 2xDI / 1xDO • питание 12/24В~/= <p>Модель: TR-U-0 Артикул: 3707-162-14</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 80 x 160 x 32 мм • анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) <p>549 EUR</p>
IPAS	Считыватель -транспондер KNX/EIB TR-U для проксимити карт с одной кнопкой	
 3707-162-16	<ul style="list-style-type: none"> • для СКД Axesso • гостиничные функции • 3 функциональных LED индикатора • до 35 групповых адресов • 2xDI / 1xDO • питание 12/24В~/= <p>Модель: TR-U-1 Артикул: 3707-162-16</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 80 x 160 x 32 мм • анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета) <p>566 EUR</p>






Считыватели и держатели проху-карт

IPAS	Считыватель -транспондер KNX/EIB TR-U для проксимити карт с двумя кнопками	
	<ul style="list-style-type: none"> • для СКД Axesso • гостиничные функции • 3 функциональных LED индикатора • до 35 групповых адресов • 2xDI / 1xDO • питание 12/24В~/= 	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 80 x 160 x 32 мм • анодированный алюминий (всего 8 вариантов цвета)
3707-162-18	Модель: TR-U-2 Артикул: 3707-162-18	583 EUR




Аналоговый и комбинированный ввод-вывод

Импульсные счетчики
Бинарные входы сканирующие
Бинарные входы 230В~
Бинарные входы 24В=

Аналоговый и комбинированный ввод-вывод

Zennio		Модуль универсальных входов KNX/EIB ACTinBOX QUAD	
<div></div> <div>ZEN-500233</div>	<div><ul style="list-style-type: none">4 универсальных входа:<ul style="list-style-type: none">- для сенсора температуры NTC (ZN1AC-NTC68x)- для беспотенциальных выходов- для датчика движения DETEC (ZN1IO-DETEC-W)</div> <div>Модель: ZN1IO-4IAD</div>	<div><ul style="list-style-type: none">функция термостатамодуль логических функцийв установочную коробку45 x 45 x 14 мм</div> <div>125 EUR</div>	
Eelectron		Модуль универсальных входов KNX/EIB	
<div></div> <div>AD84A01KNX</div>	<div><ul style="list-style-type: none">4 входа для беспотенциальных выходов4 универсальных входов<ul style="list-style-type: none">- для сенсоров температуры (TC01A/B/01ACC)- для беспотенциальных выходовпроводка до 30м</div> <div>Модель: AD84A01KNX</div>	<div><ul style="list-style-type: none">функция термостата диапазон -20° до +60°Cвозможность LED индикациив установочную коробку43 x 36 x 17 мм</div> <div>128 EUR</div>	
Arcus-eds		Модуль аналогового ввода KNX/EIB	
<div></div> <div>ARC-504803</div>	<div><ul style="list-style-type: none">2х каналныйдиапазон 0..12 В=функции контроллера PI/ PWM/ 2-позиционноепороговые значениянастенный монтаж72 x 64 x 40 мм, IP65</div> <div>Модель: SK01-S8-AN2 Артикул: 30806200</div> <div>223 EUR</div>		
Eelectron		Модуль бинарных входов/ выходов KNX/EIB	
<div></div> <div>EEL-505526</div>	<div><ul style="list-style-type: none">4 входа для беспотенциальных выходов4 релейных выхода 230В~ / 16Ауправление фанкойломмодуль логических функцийна DIN рейку, 4TE</div> <div>Модель: IO44B02KNX-C</div> <div>256 EUR</div>		
Zennio		Модуль бинарных входов/ выходов KNX/EIB ACTinBOX CLASSIC HYBRID	
<div></div> <div>ZEN-500228</div>	<div><ul style="list-style-type: none">4 входа для беспотенциальных выходов2 универсальных входа:<ul style="list-style-type: none">- для сенсора температуры NTC (ZN1AC-NTC68x)- для беспотенциальных выходов- для датчика движения DETEC (ZN1IO-DETEC-W)</div> <div>Модель: ZN1IO-AB46A</div>	<div><ul style="list-style-type: none">4 релейных выхода 230В~ / 10Афункция жалюзифункция термостатамодуль логических функцийна DIN рейку, 2TE</div> <div>265 EUR</div>	

Аналоговый и комбинированный ввод-вывод

EVKA	Модуль универсальный KNX/EIB Multiport	
 EVK-506357	<ul style="list-style-type: none"> 8 универсальных портов: <ul style="list-style-type: none"> - аналоговый вход 0..30 В= - бинарный вход 0..30 В= - счетчик импульсов - выход «открытый коллектор» - выход TTL на DIN рейку, 1TE <p>Модель: UIO8</p> 360 EUR	
Eelectron	Универсальный модуль входов-выходов KNX/EIB	
 EEL-505533	<ul style="list-style-type: none"> 8 входов для беспотенциальных выходов 4 релейных выходов 230В~ / 16А ручное управление функция жалюзи управление фанкойлом PWM управление электроклапанами модуль логических функций на DIN рейку, 4TE <p>Модель: IO88E01KNX</p> 385 EUR	
Siemens	Универсальный модуль входов-выходов KNX/EIB N670	
 SIE-504773	<ul style="list-style-type: none"> 2 универсальных входа/ выхода: AI (0..10В) / AO (0..10В)/ DI / DO 2 входа для сенсоров PT1000 диапазон от -25° до +45°C 2 релейных выходов 230В~ / 10А питание 24В=~/~ на DIN рейку, 4TE <p>Артикул: 5WG1670-1AB03</p> 548 EUR	

Аналоговый и комбинированный ввод-вывод





Импульсные счетчики

Бинарные входы сканирующие

Бинарные входы 230В~

Бинарные входы 24В=

Импульсные счётчики

Arcus-eds	Счетчик импульсов KNX/EIB	Arcus-eds	Счетчик импульсов KNX/EIB
 ARC-504819	<ul style="list-style-type: none"> 1х канальный (S0) контроль даты и времени расчет скорости и объема потребления настенный монтаж 115 x 65 x 50 мм IP65 Модель: KNX-IMPZ1-SK01 Артикул: 60201101 231 EUR	 ARC-504820	<ul style="list-style-type: none"> 1х канальный (S0) контроль даты и времени расчет скорости и объема потребления на DIN рейку, 2TE Модель: KNX-IMPZ1-REG Артикул: 60201102 249 EUR
 ARC-504821	<ul style="list-style-type: none"> 2х канальный (S0) контроль даты и времени расчет скорости и объема потребления настенный монтаж 115 x 65 x 50 мм IP65 Модель: KNX-IMPZ2-SK01 Артикул: 60201201 286 EUR	 ARC-504822	<ul style="list-style-type: none"> 2х канальный (S0) контроль даты и времени расчет скорости и объема потребления на DIN рейку, 2TE Модель: KNX-IMPZ2-REG Артикул: 60201202 305 EUR

Аналоговый и комбинированный ввод-вывод





Импульсные счетчики

Бинарные входы сканирующие






Бинарные входы 230В~

Бинарные входы 24В=

Бинарные входы сканирующие





MDT technologies	Интерфейс KNX/EIB для беспотенциальных контактов	
 MDT-506689	<ul style="list-style-type: none"> • 2- канальный • до 4 модулей логических функций • функция счетчика импульсов (S0) • длина к 22см 	<ul style="list-style-type: none"> • возможность LED индикации • в установочную коробку • 41 x 41 x 12 мм
	Модель: BE-02001.01	72 EUR
Eelectron	Интерфейс KNX/EIB для беспотенциальных контактов	
 EEL-505529	<ul style="list-style-type: none"> • 2- канальный • до 30 объектов и и до 30 групповых связей • проводка до 10м 	<ul style="list-style-type: none"> • напряжение сканирования 3.3В • возможность LED индикации • в установочную коробку • 43 x 36 x 17 мм
	Модель: IO22C02KNX	76 EUR
Eelectron	Интерфейс KNX/EIB для беспотенциальных контактов	
 EEL-505530	<ul style="list-style-type: none"> • 4- канальный • до 30 объектов и и до 30 групповых связей • проводка до 10м 	<ul style="list-style-type: none"> • напряжение сканирования 3.3В • возможность LED индикации • в установочную коробку • 43 x 36 x 17 мм
	Модель: IO44C02KNX	92 EUR
MDT technologies	Интерфейс KNX/EIB для беспотенциальных контактов	
 MDT-506691	<ul style="list-style-type: none"> • 4- канальный • до 4 модулей логических функций • функция счетчика импульсов (S0) • длина соединения 22см 	<ul style="list-style-type: none"> • возможность LED индикации статуса • в установочную коробку • 41 x 41 x 12 мм
	Модель: BE-04001.01	100 EUR

Бинарные входы сканирующие

MDT technologies	Модуль бинарных входов KNX/EIB	
 <p>MDT-506690</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4- канальный для беспотенциальных выходов, напряжение сканирования 12В до 4 модулей логических функций <p>Модель: BE-04000.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> функция счетчика импульсов (S0) проводка до 100м LED индикация статуса на DIN рейку, 2TE <p>248 EUR</p>
MDT technologies	Модуль бинарных входов KNX/EIB	
 <p>MDT-506694</p>	<ul style="list-style-type: none"> 8- канальный для беспотенциальных выходов, напряжение сканирования 12В до 4 модулей логических функций <p>Модель: BE-08000.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> функция счетчика импульсов (S0) проводка до 100м LED индикация статуса на DIN рейку, 4TE <p>337 EUR</p>
MDT technologies	Модуль бинарных входов KNX/EIB	
 <p>MDT-506695</p>	<ul style="list-style-type: none"> 8- канальный для беспотенциальных выходов, напряжение сканирования 12В до 4 модулей логических функций функция счетчика импульсов (S0) <p>Модель: IO88E01KNX</p>	<ul style="list-style-type: none"> проводка до 100м LED индикация статуса настенный монтаж 100 x 88 x 40 мм <p>337 EUR</p>
Lingg & Janke	Модуль бинарных входов KNX/EIB	
 <p>LJG-500006</p>	<ul style="list-style-type: none"> 9- канальный для беспотенциальных выходов до 34 групповых адресов <p>Модель: BE9FK Артикул: 89501</p>	<ul style="list-style-type: none"> проводка до 100м @1.5мм2 LED индикация статуса на DIN рейку, 6TE <p>256 EUR</p>
MDT technologies	Модуль бинарных входов KNX/EIB	
 <p>MDT-506698</p>	<ul style="list-style-type: none"> 16- канальный для беспотенциальных выходов, напряжение сканирования 12В до 4 логических модулей <p>Модель: BE-16000.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> функция счетчика импульсов (S0) проводка до 100м LED индикация статуса на DIN рейку, 8TE <p>514 EUR</p>





Аналоговый и комбинированный ввод-вывод
 Импульсные счетчики
 Бинарные входы сканирующие
 Бинарные входы 230В~
 Бинарные входы 24В=

Бинарные входы 230В~

MDT technologies  MDT-506693	Модуль бинарных входов KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 4- канальный • для выходов 230В~ • до 4 логических модулей • LED индикация статуса • на DIN рейку, 2TE <i>Модель: BE-04230.01</i> 248 EUR
MDT technologies  MDT-506697	Модуль бинарных входов KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 8- канальный • для выходов 230В~ • до 4 логических модулей • LED индикация статуса • на DIN рейку, 4TE <i>Модель: BE-08230.01</i> 337 EUR
Lingg & Janke  LGJ-500044	Модуль бинарных входов KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 9- канальный • для выходов 170..230В~/~ • до 34 групповых адресов • LED индикация статуса • на DIN рейку, 6TE <i>Модель: BE9F230</i> <i>Артикул: 89505</i> 256 EUR
MDT technologies  MDT-506700	Модуль бинарных входов KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • 16- канальный • для выходов 230В~ • до 4 логических модулей • LED индикация статуса • на DIN рейку, 8TE <i>Модель: BE-16230.01</i> 514 EUR

Аналоговый и комбинированный ввод-вывод
Импульсные счетчики
Бинарные входы сканирующие
Бинарные входы 230В~
Бинарные входы 24В=

Бинарные входы 24В=

MDT technologies	Модуль бинарных входов KNX/EIB	MDT technologies	Модуль бинарных входов KNX/EIB
 MDT-506692	<ul style="list-style-type: none"> 4- канальный для выходов 12..24В= / 24В~ до 4 логических модулей LED индикация статуса на DIN рейку, 2TE <p>Модель: BE-04024.01</p> <p>248 EUR</p>	 MDT-506696	<ul style="list-style-type: none"> 8- канальный для выходов 12..24В= / 24В~ до 4 логических модулей LED индикация статуса на DIN рейку, 4TE <p>Модель: BE-08024.01</p> <p>337 EUR</p>
Lingg & Janke	Модуль бинарных входов KNX/EIB	MDT technologies	Модуль бинарных входов KNX/EIB
 LGG-500007	<ul style="list-style-type: none"> 9- канальный для выходов для выходов 8..48В=/~ до 34 групповых адресов логические операции LED индикация статуса на DIN рейку, 6TE <p>Модель: BE9F24 Артикул: 89506</p> <p>256 EUR</p>	 MDT-506699	<ul style="list-style-type: none"> 16- канальный для выходов 12..24В= / 24В~ до 4 логических модулей LED индикация статуса на DIN рейку, 8TE <p>Модель: BE-16024.01</p> <p>514 EUR</p>

B.E.G. LUXOMAT®

MEMBER
KNX**Датчик движения RC-plus next 230 KNX/EIB**

зона обнаружения 230° - до 20м, высота установки 2-3м, питание 24 В= от шины KNX, коррекция ±200 лк, канал ОБК, контроллер освещенности, -25...+55°C, 121x71x85мм, IP54

Белый: код - RC-plus next 230 KNX WHT, артикул - 97052

Чёрный: код - RC-plus next 230 KNX BLK, артикул - 97053

**Датчик движения 180-DIM-KNX настенный**

зона обнаружения 180° - до 10м, высота установки 1.1-1.2м, питание 24 В= от шины KNX, коррекция ±200 лк, канал ОБК, контроллер освещенности, -25...+55°C, монтаж в коробку, 87x87x61мм, IP20

Код - 180-DIM-KNX-FM, артикул - 92436

**Датчик присутствия PD2-DIM-KNX**

зона обнаружения 360° - до 10м, высота установки 2-3м, питание 24 В= от шины KNX, коррекция ±200 лк, канал ОБК, контроллер освещенности, -25...+55°C, 98x50мм, IP20

Поверхностный монтаж: код - PD2-DIM-KNX-SM, артикул - 92430

Монтаж в фальш-потолок: код - PD2-DIM-KNX-FC, артикул - 92431

Монтаж в коробку: код - PD2-DIM-KNX-FM, артикул - 92432

**Датчик присутствия PD4-DIM-KNX**

зона обнаружения 360° - до 24м, высота установки 2-3м, питание 24 В= от шины KNX, коррекция ±200 лк, канал ОБК, контроллер освещенности, -25...+55°C, 101x63мм, IP20

Поверхностный монтаж: код - PD4-DIM-KNX-SM, артикул - 92433

Монтаж в фальш-потолок: код - PD4-DIM-KNX-FC, артикул - 92434

Монтаж в коробку: код - PD4-DIM-KNX-FM, артикул - 92435

**Датчик присутствия PD4-DIM-KNX-GH**

зона обнаружения 360° - до 44м, высота установки 9м, питание 24 В= от шины KNX, коррекция ±200 лк, канал ОБК, контроллер освещенности, -25...+55°C, поверхностный монтаж, 98x65мм, IP20

Код - PD4-DIM-KNX-GH-SM, артикул - 92454

**Датчик присутствия PD4-DIM-KNX-C коридорный**

зона обнаружения 360° - до 40м, высота установки 2-3м, питание 24 В= от шины KNX, коррекция ±200 лк, канал ОБК, контроллер освещенности, -25...+55°C, 98x65мм, IP20

Поверхностный монтаж: код - PD4-DIM-KNX-C-SM, артикул - 92461

Монтаж в фальш-потолок: код - PD4-DIM-KNX-C-FC, артикул - 92456

Монтаж в коробку: код - PD4-DIM-KNX-C-FM, артикул - 92459

**Датчик присутствия PD9-DIM-KNX FC мини**

Датчик присутствия PD9-DIM-KNX FC мини, выносной сенсор, зона обнаружения 360° - до 10м, высота установки 2-3м, питание 24 В= от шины KNX, коррекция ±200 лк, канал ОБК, контроллер освещенности, -25...+55°C, монтаж в фальш-потолок, 45x28мм, IP20

Код - PD9-DIM-KNX-FC, артикул - 92437

**Шлюз DALI/KNX**

2х бинарных входа для беспотенциальных контактов, до 16 групп управления (до 64 устройств), до 16 сценариев освещения, ЖК дисплей, ручное управление, электропитание 110-220В~, IP20, на DIN рейку, 4TE

Код - LUX-GW1-DALI-KNX, артикул - 90121

**Интерфейс данных KNX-IP для KNX/EIB сетей**

ЖК дисплей, 3 кнопки для параметризации, логические функции, сценарии, таймеры, сообщения об ошибках, IP20, на DIN рейку, 4TE

Код - KNX IP Interface Multicontrol, артикул - 90124

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
И ПРИСУТСТВИЯ KNX

АКТУАТОРЫ KNX

KNX/IP ИНТЕРФЕЙСЫ

КНОПОЧНЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ KNXКОНТРОЛЛЕРЫ DALI /
ШЛЮЗЫ DALI/KNXДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ
DALI

Актuatorы

Выключатели и
контроллеры



Ввод-вывод KNX

Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы

www.beg-luxomat.com





Настенные для помещений
Потолочные для помещений
В защищенном исполнении (наружные)

Настенные для помещений

Siemens	Датчик движения настенный KNX/EIB DELTA i-system UP 258H	
 <p>SIE-504605</p>	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 180° • дальность до 10м • высота установки 1.1м (есть модели для высоты 2.2м) • сенсор освещенности 1..1000 люкс • 55x55 мм (System 55) <p>Артикул: 5WG1258-2HB11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • шинный интерфейс (BCU) заказывается дополнительно (цена указана с учетом шинного интерфейса UP 110) • цвет белый титан (всего 3 варианта цвета) <p>294 EUR</p>
B.E.G. Luxomat	Датчик движения настенный KNX/EIB Indoor 180-DIM-KNX	
 <p>BEG-505758</p>	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 180° дальность до 10м • высота установки 1.1 -2.2м • контроллер освещенности • канал ОБК <p>Модель: 180-DIM-KNX-UP Артикул: 92436</p>	<ul style="list-style-type: none"> • аппликации Master и Slave • адаптируется для System 55 • доступна комплектация IP54 • 6 вариантов цвета лицевой панели • 87 x 87 x 61 мм <p>317 EUR</p>

Настенные для помещений
Потолочные для помещений
В защищенном исполнении (наружные)






Потолочные для помещений

Zennio	Датчик движения KNX/EIB ZN1IO-DETEC	
 ZEN-503945	<p>Используется совместно с модулем ACTinBOX QUAD (всего до 8 датчиков на один модуль QUAD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 360° • движение- 10 x 6м • высота установки 2-5м <p>Модель: ZN1IO-DETEC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • датчик освещенности • LED индикация • в фальш-потолок • цвет белый • Ø48 x 20мм <p>* - Цена указана в расчете на 1 зону контроля движения, при полном использовании каналов модуля QUAD</p> <p>106 EUR *</p>
MDT technologies	Датчик присутствия KNX/EIB	
 MDT-506757	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 360° • движение- 6 x 6м • присутствие- 4 x 4м • высота установки 2-4м • датчик освещенности 5..2000 люкс <p>Модель: SCN-P360D1.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> • аппликации Master и Slave • в установочную коробку • цвет белый • 43 x 43 x 30 мм <p>174 EUR</p>
MDT technologies	Датчик присутствия KNX/EIB	
 MDT-506758	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 360° • движение- 11 x 11м • присутствие- 5 x 5м • высота установки 2-4м • 3 пиро детектора • датчик освещенности 5..2000 люкс <p>Модель: SCN-P360D3.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> • до 2 зон контроля • аппликации Master и Slave • в установочную коробку (есть цоколь для открытой установки) • цвет белый • 85 x 85 x 38 мм <p>189 EUR</p>
MDT technologies	Датчик присутствия KNX/EIB	
 MDT-506759	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 360° • движение- 16 x 16м • присутствие- 8 x 8м • высота установки 2-4м • 4 пиро детектора • датчик освещенности 5..2000 люкс <p>Модель: SCN-P360D4.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> • до 2 зон контроля • аппликации Master и Slave • в установочную коробку (есть цоколь для открытой установки) • цвет белый • 85 x 85 x 38 мм <p>219 EUR</p>

Потолочные для помещений

MDT technologies	Датчик присутствия KNX/EIB	
 <p>MDT-506761</p>	<ul style="list-style-type: none"> зона обнаружения 360° движение- 16 x 16м присутствие- 8 x 8м высота установки 2-4м 4 пиро детектора контроллер освещенности 5..2000 люкс <p>Модель: SCN-P360K4.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> до 2 зон контроля аппликации Master и Slave в установочную коробку цвет белый 85 x 85 x 38 мм <p>248 EUR</p>
Steinel	Датчик присутствия KNX/EIB IR Quattro HD	
 <p>STN-505115</p>	<ul style="list-style-type: none"> зона обнаружения 360°, квадрат движение- 20 x 20м присутствие- 8 x 8м высота установки 2-8м контроллер освещенности 10..1000 люкс <p>Модель: IR Quattro HD KNX Артикул: 002763</p>	<ul style="list-style-type: none"> аппликации Master и Slave возможность настройки с пульта ДУ в установочную коробку цвет белый 120 x 120 x 50 мм <p>262 EUR</p>
B.E.G. Luxomat	Датчик присутствия KNX/EIB PD2-DIM-KNX	
 <p>BEG-505742</p>	<ul style="list-style-type: none"> зона обнаружения 360° 10 x 10м высота установки 2-3м контроллер освещенности <p>Модель: PD2-DIM-KNX-FC Артикул: 92431</p>	<ul style="list-style-type: none"> канал ОБК аппликации Master и Slave монтаж в фальш-потолок Ø80 x 85мм <p>334 EUR</p>
B.E.G. Luxomat	Датчик присутствия KNX/EIB PD2-DIM-KNX	
 <p>BEG-505741</p>	<ul style="list-style-type: none"> зона обнаружения 360° 10 x 10м высота установки 2-3м контроллер освещенности канал ОБК <p>Модель: PD2-DIM-KNX-SM Артикул: 92430</p>	<ul style="list-style-type: none"> аппликации Master и Slave доступна комплектация IP54 открытый монтаж Ø98 x 50мм <p>354 EUR</p>
B.E.G. Luxomat	Датчик присутствия KNX/EIB PD4-DIM-KNX	
 <p>BEG-505748</p>	<ul style="list-style-type: none"> зона обнаружения 360° 24 x 24м высота установки 2-3м контроллер освещенности <p>Модель: PD4-DIM-KNX-FC Артикул: 92434</p>	<ul style="list-style-type: none"> канал ОБК аппликации Master и Slave монтаж в фальш-потолок Ø97 x 103мм <p>354 EUR</p>

Потолочные для помещений

B.E.G. Luxomat	Датчик присутствия KNX/EIB PD4-DIM-KNX	
 BEG-505747	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 360° 24 x 24м • высота установки 2-3м • контроллер освещенности • канал ОБК Модель: PD4-DIM-KNX-SM Артикул: 92433	<ul style="list-style-type: none"> • приложения Master и Slave • доступна комплектация IP54 • открытый монтаж • Ø98 x 65мм 388 EUR
B.E.G. Luxomat	Датчик присутствия KNX/EIB PD4-DIM-KNX-GH	
 BEG-505750	<ul style="list-style-type: none"> • для контроля больших площадей (склады, залы, гаражи) • зона обнаружения 360° 22 x 44м • высота установки 9м • контроллер освещенности Модель: PD4-DIM-KNX-GH-SM Артикул: 92454	<ul style="list-style-type: none"> • канал ОБК • приложения Master и Slave • доступна комплектация IP54 • открытый монтаж • Ø98 x 65мм 351 EUR
B.E.G. Luxomat	Датчик присутствия KNX/EIB PD4-DIM-KNX-K	
 BEG-505752	<ul style="list-style-type: none"> • для коридоров • зона обнаружения 360° 20 x 40м • высота установки 2-3м • контроллер освещенности • канал ОБК Модель: PD4-DIM-KNX-C-FC Артикул: 92456	<ul style="list-style-type: none"> • приложения Master и Slave • монтаж в фальш-потолок (есть модели для открытого монтажа и монтажа в установочную коробку) • Ø97 x 103мм 354 EUR
B.E.G. Luxomat	Датчик присутствия KNX/EIB PD9-DIM-KNX мини	
 BEG-505754	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 360° 10 x 10м • высота установки 2-3м • контроллер освещенности • канал ОБК • приложения Master и Slave Модель: PD9-DIM-KNX-FC Артикул: 92437	<ul style="list-style-type: none"> • монтаж в фальш-потолок • цветные кольца (всего до 3 цветов) • датчик Ø45 x 28мм • контроллер 120 x 29 x 22 мм 354 EUR
Siemens	Датчик присутствия KNX/EIB UP 258/11	
 SIE-504603	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 360°, 9 x 9 м при высоте установки 3м • сенсор освещенности • шинный интерфейс (BCU) заказывается дополнительно Артикул: 5WG1258-2AB11	(цена указана с учетом интерфейса UP 110) <ul style="list-style-type: none"> • цвет белый • в установочную коробку • 87 x 87 x 60 мм 630 EUR





Настенные для помещений
Потолочные для помещений
В защищенном исполнении (наружные)

В защитном исполнении (наружные)




B.E.G. Luxomat	Датчик движения наружный KNX/EIB RC-plus next 230	
 <p>BEG-505737</p>	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 230° 20 x 20м • высота установки 2-3м • температура эксплуатации -25°..+55°C • контроллер освещенности • аппликации Master и Slave <p>Модель: RC-plus next 230 KNX WHT Артикул: 97052</p>	<ul style="list-style-type: none"> • настенный монтаж, возможна установка на угол • 85 x 71 x 121 мм • цвет белый (доступен черный цвет) • IP54 <p>320 EUR</p>
Siemens	Датчик движения наружный KNX/EIB AP 251	
 <p>5WG1251-3AB11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • зона обнаружения 290° 8 x 8м • высота установки 2-3м • температура эксплуатации -25°..+55°C • настенный монтаж, возможна установка на угол <p>Артикул: 5WG1251-3AB11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80 x 82 x 182 мм • цвет белый (доступен также черный цвет) • IP55 <p>401 EUR</p>

Влажности и температуры
 Качества воздуха (CO, CO₂, VOC)
 Прочие

Влажности и температуры





Elsner Elektronik	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB
 <p>ESR-505456</p>	<ul style="list-style-type: none"> • температура от -25° до +85°C • влажность от 10 до 90% • ЖК дисплей • функция PI контроллера температуры и/или влажности • пороговые значения • логические функции • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 55 x 55 мм • цвет белый <p>Модель: KNX-TH-UP-WT Артикул: 70167</p> <p>243 EUR</p>
Arcus-eds	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный
 <p>ARC-500161</p>	<ul style="list-style-type: none"> • температура от -25° до +55°C • влажность от 10 до 90% • функция термостата PI/ PWM/ 2х-позиционное • интерфейс KNX (BCU) • в установочную коробку • 55 x 55 мм • цвет белый также доступен черный цвет <p>Модель: SK03-TFK WT Артикул: 30303201</p> <p>255 EUR</p>
Arcus-eds	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный
 <p>ARC-500160</p>	<ul style="list-style-type: none"> • температура от -25° до +55°C • влажность от 10 до 90% • функция термостата PI/ PWM/ 2х-позиционное • интерфейс KNX (BCU) • для открытой установки • 72 x 72 x 25 мм • цвет белый <p>Модель: SK02-TFK Артикул: 30302201</p> <p>259 EUR</p>
Arcus-eds	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный
 <p>ARC-505240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • температура от -25° до +55°C • влажность от 10 до 90% • функция термостата PI/ PWM/ 2х-позиционное • интерфейс KNX (BCU) • корпус из алюминия • цвет белый также доступна модель из анодированного алюминия • в установочную коробку • 82 x 82 x 8 мм <p>Модель: AW-TFK Артикул: 30304201</p> <p>270 EUR</p>

Влажности и температуры

Elsner Elektronik	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB	
 ESR-505451	<ul style="list-style-type: none"> • температура от -25° до +85°C • влажность от 10 до 90% • внешний зонд (l=45мм, d=14мм) • функция PI контроллера температуры и/или влажности • пороговые значения Модель: KNX-TH65-AP Артикул: 70184	<ul style="list-style-type: none"> • логические функции • интерфейс KNX (BCU) • для открытой установки • 65 x 93 x 38мм • IP65 255 EUR
Arcus-eds	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB	
 ARC-500157	<ul style="list-style-type: none"> • температура от -20° до +80°C • влажность от 10 до 90% • внешний зонд (l=45мм, d=14мм) • функция термостата PI/ PWM/ 2х-позиционное Модель: SK01-TFK-AFF Артикул: 30301053	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • для открытой установки • 72 x 64 x 40 мм • IP65 293 EUR
Arcus-eds	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB канальный	
 ARC-500159	<ul style="list-style-type: none"> • температура от -20° до +80°C • влажность от 10 до 90% • внешний зонд (l=230мм, d=14мм) • функция термостата PI/ PWM/ 2х-позиционное Модель: SK01-TFK-KFF Артикул: 30301057	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • для врезки в воздуховоды • 72 x 64 x 40 мм • IP65 327 EUR


Влажности и температуры
 Качества воздуха (CO, CO₂, VOC)
 Прочие

Качества воздуха (CO, CO₂, VOC)

Elsner Elektronik	Датчик качества воздуха (CO ₂) KNX/EIB
 ESR-505465	<ul style="list-style-type: none"> диапазон измерения концентрации CO₂ 0...5000 ppm функция PI/2-х позиционного контроллера вентиляции пороговые значения логические функции интерфейс KNX (BCU) в установочную коробку 94 x 94 мм цвет белый <p>Модель: KNX-AQS Артикул: 70163</p> <p>270 EUR</p>
Elsner Elektronik	Датчик качества воздуха (CO ₂) KNX/EIB
 ESR-506474	<ul style="list-style-type: none"> диапазон измерения концентрации CO₂ 0...2000 ppm ЖК дисплей функция PI/2-х позиционного контроллера вентиляции пороговые значения логические функции интерфейс KNX (BCU) в установочную коробку 55 x 55 мм цвет алюминий <p>*) Доступны цвета белый, антрацит и стальной.</p> <p>Модель: KNX-AQS-B-UP-AL Артикул: 70230</p> <p>323 EUR</p>
Arcus-eds	Датчик качества воздуха (CO ₂) KNX/EIB комнатный
 30803050	<ul style="list-style-type: none"> диапазон измерения концентрации CO₂ 0...5000 ppm датчики температуры и влажности воздуха интерфейс KNX (BCU) для открытого монтажа 121 x 70 x 24 мм <p>Модель: SK04-S8-CO2-TF Артикул: 30803050</p> <p>459 EUR</p>
Arcus-eds	Датчик качества воздуха (CO ₂) KNX/EIB комнатный
 ARC-505242	<ul style="list-style-type: none"> диапазон измерения концентрации CO₂ 0...5000 ppm датчики температуры и влажности воздуха интерфейс KNX (BCU) корпус из окрашенного в белый цвет алюминия в установочную коробку 82 x 82 x 8 мм <p>*) Доступна модель из анодированного алюминия.</p> <p>Модель: AW-S8-CO2-TF Артикул: 30803041</p> <p>534 EUR</p>



Влажности и температуры
Качества воздуха (CO, CO2, VOC)
Прочие

Прочие

Elsner Elektronik	Датчик уровня жидкости KNX/EIB ультразвуковой	
 <p>ESR-505467</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для цистерн и танкерных емкостей • диапазон измерения от 12 до 250см • ЖК дисплей • ручное управление <p>Модель: KNX-TH65-AP Артикул: 70151</p>	<ul style="list-style-type: none"> • пороговые значения • интерфейс KNX (BCU) • на DIN рейку, 7TE <p>643 EUR</p>
Arcus-eds	Датчик температуры и влажности почвы KNX/EIB Watermark	
 <p>ARC-504815</p>	<ul style="list-style-type: none"> • внешний зонд l=22см • датчики температуры и влажности воздуха • функция автополива <p>Модель: SK08-BFTLFT-AFF-WMT Артикул: 30805021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейс KNX (BCU) • кабельное соединение 5м • 115 x 65 x 50 мм • IP65 <p>516 EUR</p>

Универсальные
Специализированные

Универсальные

Elsner Elektronik	Метеостанция KNX/EIB Suntracer basic 230VAC	
 ESR-505424	<ul style="list-style-type: none"> датчики <ul style="list-style-type: none"> температуры (-40...+80°C) ветра (0...70м/с) осадков (с подогревом) солнечного излучения (0...150000 люкс) логические функции 	<ul style="list-style-type: none"> встроенный интерфейс KNX электропитание 230В~ (доступна модель для 24В=) настенный монтаж 96 x 77 x 118 мм IP44
	Модель: Suntracer KNX basic 230VAC Артикул: 3095	707 EUR
Elsner Elektronik	Метеостанция KNX/EIB Suntracer KNX-GPS light	
 ESR-505422	<ul style="list-style-type: none"> датчики <ul style="list-style-type: none"> температуры (-40...+80°C) ветра (0...70м/с) осадков (с подогревом) солнечного излучения (0...150000 люкс) логические функции расчет положения Солнца 	<ul style="list-style-type: none"> определение даты, времени и места с помощью сигналов GPS встроенный интерфейс KNX электропитание 12...40В= настенный монтаж 96 x 77 x 118 мм IP44
	Модель: Suntracer KNX-GPS light Артикул: 3094	1119 EUR

Актуаторы

Выключатели и контроллеры

Ввод-вывод KNX

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и присутствия

Датчики физические

Погодные станции

Системное оборудование KNX



Счётчики ресурсов

Управление и визуализация

Шлюзы и интерфейсы

Универсальные
Специализированные

Специализированные

Elsner Elektronik	Датчик солнечного излучения KNX/EIB L	
 ESR-505427	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон измерений 0...150000 люкс • до 6 пороговых значений • логические функции • встроенный интерфейс KNX/EIB 	<ul style="list-style-type: none"> • электропитание от шины KNX • настенный монтаж • 96 x 77 x 118 мм • IP44
	Модель: KNX-L Артикул: 70119	153 EUR
Elsner Elektronik	Датчик солнечного излучения KNX/EIB RW 230VAC	
 ESR-505432	<ul style="list-style-type: none"> • датчики - ветра (0...70м/с) - осадков (с подогревом) • до 3 пороговых значений • логические функции 	<ul style="list-style-type: none"> • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 230В~ • настенный монтаж • 96 x 77 x 118 мм • IP44
	Модель: KNX-RW-230VAC Артикул: 70126	514 EUR

Источники питания









Интерфейсы данных

Зонные и линейные соединители



IP – роутеры и шлюзы


Средства диагностики и безопасности


Источники питания


Zennio  ZEN-500232	Источник питания KNX/EIB ZN1PS-160M <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 160mA • встроенный дроссель • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 2TE <i>Модель: ZN1PS-160M</i> 169 EUR	Lingg & Janke  LGJ-505723	Источник питания KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 160mA • встроенный дроссель • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 4TE <i>Модель: NT160-42</i> <i>Артикул: 88407</i> 251 EUR
Siemens  SIE-504381	Источник питания KNX/EIB N125 <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 160mA • встроенный дроссель • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 4TE <i>Артикул: 5WG1125-1AB01</i> 275 EUR	MDT technologies  MDT-506784	Источник питания KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 320mA • встроенный дроссель • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 4TE <i>Модель: STV-0320.01</i> 272 EUR
Lingg & Janke  LGJ-505722	Источник питания KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 320mA • встроенный дроссель • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 4TE <i>Модель: NT320-42</i> <i>Артикул: 88406</i> 273 EUR	Eelectron  EEL-505772	Источник питания KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 320mA • встроенный дроссель • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 4TE <i>Модель: PS00B02KNX</i> 370 EUR
Siemens  SIE-504382	Источник питания KNX/EIB N125/11 <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 320mA • встроенный дроссель • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 4TE <i>Артикул: 5WG1125-1AB11</i> 399 EUR	Lingg & Janke  LGJ-505721	Источник питания KNX/EIB <ul style="list-style-type: none"> • выход 29V= • нагрузка до 640mA • встроенный дроссель • дополнительный выход 29V= • LED индикация • защита от короткого замыкания и перегрузки • на DIN рейку, 4TE <i>Модель: NT640-62</i> <i>Артикул: 88405</i> 322 EUR


Источники питания

MDT technologies	Источник питания KNX/EIB	Eelectron	Источник питания KNX/EIB
	<ul style="list-style-type: none">• выход 29В=• нагрузка до 640мА• встроенный дроссель• дополнительный выход 24В=• LED индикация• защита от замыкания и перегрузки• на DIN рейку, 4TE <p>Модель: STV-0640.01</p>		<ul style="list-style-type: none">• выход 29В=• нагрузка до 640мА• встроенный дроссель• дополнительный выход 29В=• LED индикация• защита от замыкания и перегрузки• на DIN рейку, 6TE <p>Модель: PS00B03KNX</p>
MDT-506785	368 EUR	EEL-505773	481 EUR



Siemens	Источник питания KNX/EIB N125/21
	<ul style="list-style-type: none">• выход 29В=• нагрузка до 640мА• встроенный дроссель• дополнительный выход 29В=• LED индикация• защита от замыкания и перегрузки• на DIN рейку, 4TE
SIE-504383	Артикул: 5WG1125-1AB21 553 EUR

Elsner Elektronik	Источник питания KNX/EIB в комбинации с USB интерфейсом
	<ul style="list-style-type: none">• выход 29В=• нагрузка до 640мА• встроенный дроссель• второй выход 24В= / 150мА• интерфейс данных KNX –USB• ЖК дисплей• ручное управление• на DIN рейку, 7TE
ESR-506462	Модель: KNX-PS640-USB Артикул: 70143 474 EUR

Lingg & Janke	Источник питания KNX/EIB в комбинации с USB интерфейсом
	<ul style="list-style-type: none">• выход 29В=• нагрузка до 640мА• встроенный дроссель• интерфейс данных KNX –USB• 6xDO – 230В~ - 16А• LED индикация• на DIN рейку, 12TE
LGJ-500004	Модель: NTA6F16H+USB Артикул: 89221 681 EUR

Weinzierl Engineering	Источник питания KNX/EIB в комбинации с IP-роутером
	<ul style="list-style-type: none">• выход 29В=• нагрузка до 640мА• встроенный дроссель• дополнительный выход 24В=• LED индикация• защита от короткого замыкания и перегрузки• KNXnet/IP Tunneling• функция IP-роутера KNX• на DIN рейку, 7TE
WZL-504981	Модель: KNX IP LineMaster 760 866 EUR

Источники питания

Siemens	Дроссель KNX/EIB N21	EVKA	Дроссель KNX/EIB
	<ul style="list-style-type: none"> • нагрузка до 640мА • на DIN рейку, 2TE 		<ul style="list-style-type: none"> • для подключения до 3х внешних источников питания 24...32В= • подключение аккумулятора или солнечных батарей • нагрузка до 640мА • на DIN рейку, 2TE
SIE-504380	Артикул: 5WG1120-1AB02 84 EUR	EVK-506365	Модель: KNXCHOKE Артикул: 88407 226 EUR

Актуаторы








Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX







Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы

Источники питания
Интерфейсы данных
Зонные и линейные соединители
IP – роутеры и шлюзы
Средства диагностики и безопасности

Интерфейсы данных





Weinzierl Engineering  WZL-504972	Интерфейс данных KNX/EIB - USB (тип B) <ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • гальваническая развязка • длина кабеля до 5м • бескорпусное исполнение • 72 x 40 x 15 мм <i>Модель: KNX USB 320</i> 188 EUR	Weinzierl Engineering  WZL-506809	Интерфейс данных KNX/EIB - USB (тип A) Stick <ul style="list-style-type: none"> • винтовые клеммы для соединения с сетью KNX • LED индикация • гальваническая развязка • доступна библиотека разработки (SDK) • 90 x 21 x 12 мм <i>Модель: KNX USB 330</i> 245 EUR
Weinzierl Engineering  WZL-504971	Интерфейс данных KNX/EIB - USB (тип B) <ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • гальваническая развязка • длина кабеля до 5м • на DIN рейку, 2TE <i>Модель: KNX USB 310</i> 261 EUR	Weinzierl Engineering  WZL-504973	Адаптер KNX/EIB RS232 - USB (тип B) <ul style="list-style-type: none"> • для использования с интерфейсами данных KNX/EIB RS232 • гальваническая развязка • длина кабеля до 5м • 78 x 45 x 18 мм <i>Модель: KNX USB 350</i> 223 EUR
Siemens  SIE-504401	Интерфейс данных KNX/EIB - USB (тип B), N 148/11 <ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • гальваническая развязка • на DIN рейку, 1TE <i>Артикул: 5WG1148-1AB11</i> 375 EUR	Siemens  SIE-504399	Интерфейс данных KNX/EIB - RS232, N 148/02 <ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • гальваническая развязка • на DIN рейку, 3TE <i>Артикул: 5WG1148-1AB02</i> 376 EUR
b+b Automation  BPB-504850	Интерфейс данных KNX/EIB - USB (тип B) EIBWeiche <ul style="list-style-type: none"> • повышенная аварийная устойчивость • возможность использования с фирменным ПО: <ul style="list-style-type: none"> - FIAvis (визуализация) - EIB-Doctor (диагностика) <i>Модель: EIBWeiche-USB-REG</i> <i>Артикул: E001-H025002</i> 397 EUR		

Интерфейсы данных

Weinzierl Engineering		MDT technologies	
IP-интерфейс данных KNX/EIB		IP-интерфейс данных KNX/EIB KNX	
	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling • поддержка DHCP • LED индикация • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 12..24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE 		<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling (до 5 соединений) • поддержка DHCP • LED индикация • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 12..24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE
	<p>Модель: KNX IP 730</p> <p>274 EUR</p>		<p>Модель: SCN-IP000.01</p> <p>372 EUR</p>
Siemens		IP-интерфейс данных KNX/EIB, N 148/22	
	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling (до 4х каналов) • поддержка DHCP • LED индикация 		<ul style="list-style-type: none"> • внешнее питание 24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE
	<p>Артикул: 5WG1148-1AB22</p> <p>387 EUR</p>		
Weinzierl Engineering		IP-интерфейс данных KNX/EIB BAOS 771	
	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling - до 5 соединений • сервер данных (object server) - до 250 объектов - до 10 BAOS соединений • поддержка DHCP, JSON 		<ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 12..24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE
	<p>Модель: KNX IP BAOS 771</p> <p>410 EUR</p>		
Weinzierl Engineering		IP-интерфейс данных KNX/EIB BAOS 772	
	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling - до 5 соединений • сервер данных (object server) - до 1000 объектов - до 10 BAOS соединений • WEB- мини визуализация 		<ul style="list-style-type: none"> • поддержка DHCP, JSON • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 12..24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE
	<p>Модель: KNX IP BAOS 772</p> <p>547 EUR</p>		
Weinzierl Engineering		IP-интерфейс данных KNX/EIB беспроводный	
	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP • точка доступа Wi-Fi (802.11b/g) • WPA2 (PSK) • поддержка DHCP 		<ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 12..24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • 125 x 67 x 31 мм
	<p>Модель: KNX IP 740 wireless</p> <p>660 EUR</p>		






Источники питания
Интерфейсы данных
Зонные и линейные соединители
IP – роутеры и шлюзы
Средства диагностики и безопасности

Зонные и линейные соединители

MDT technologies	Линейный / зонный соединитель KNX/EIB	Lingg & Janke	Линейный / зонный соединитель KNX/EIB
 MDT-506753	<ul style="list-style-type: none"> • гальваническая развязка линий • двунаправленный обмен • фильтрация телеграмм • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: SCN-LK001.01</p> <p>429 EUR</p>	 LGJ-500015	<ul style="list-style-type: none"> • гальваническая развязка линий • двунаправленный обмен • фильтрация телеграмм • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: LK2-2 Артикул: 88502</p> <p>471 EUR</p>
Eelectron	Линейный / зонный соединитель KNX/EIB	Siemens	Линейный / зонный соединитель KNX/EIB, N 140/13
 EEL-505774	<ul style="list-style-type: none"> • гальваническая развязка линий • двунаправленный обмен • фильтрация телеграмм • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: PS00A05KNX</p> <p>534 EUR</p>	 SIE-504385	<ul style="list-style-type: none"> • гальваническая развязка линий • двунаправленный обмен • фильтрация телеграмм • на DIN рейку, 2TE <p>Артикул: 5WG1140-1AB13</p> <p>597 EUR</p>





Источники питания
Интерфейсы данных
Зонные и линейные соединители
IP – роутеры и шлюзы
Средства диагностики и безопасности

IP - роутеры и шлюзы

Weinzierl Engineering	IP-роутер KNX/EIB	MDT technologies	IP-интерфейс данных KNX/EIB, N 148/22
 <p>WZL-504980</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling • поддержка DHCP • LED индикация • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 12..24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: KNX IP Router 750</p> <p>578 EUR</p>	 <p>MDT-506752</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling • поддержка DHCP • LED индикация • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 12..24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: SCN-IP100.01</p> <p>600 EUR</p>
Siemens	IP-роутер KNX/EIB, N146 /02		
 <p>5WG1146-1AB02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KNXnetIP Tunneling • поддержка DHCP • LED индикация • Ethernet 10BaseT (10 Мбит/с) • внешнее питание 24В~/=, возможность PoE (IEEE 802.3af) • на DIN рейку, 2TE <p>Артикул: 5WG1146-1AB02</p> <p>761 EUR</p>		
Weinzierl Engineering	Источник питания KNX/EIB в комбинации с IP-роутером		
 <p>WZL-504981</p>	<ul style="list-style-type: none"> • выход 29В= • нагрузка до 640мА • встроенный дроссель • дополнительный выход 24В= • LED индикация <p>Модель: KNX IP LineMaster 760</p> <p>866 EUR</p>		
b+b Automation	IP-роутер KNX/EIB для связи KNX сетей		
 <p>BPB-504859</p>	<ul style="list-style-type: none"> • до 2000 статических маршрутов • адресация до 32 внешних роутеров • трансляция групповых адресов между различными сетями KNX • Ethernet 100 Мбит/с • внешнее питание 230В~ • ПО программирования в комплекте • на DIN рейку, 9TE <p>Модель: CCEIB-Router Артикул: E001-K014001</p> <p>3274 EUR</p>		





Источники питания
Интерфейсы данных
Зонные и линейные соединители
IP – роутеры и шлюзы
Средства диагностики и безопасности

Средства диагностики и безопасности

b+b Automation	Модуль безопасности KNX/EIB Guard Highest
 BPB-504855	<ul style="list-style-type: none"> • блокировка всех телеграмм на линии с адресацией по «физическому» адресу • передача тревоги при попытке несанкционированного доступа • функция передачи подтверждений приема (ACK) • не требует программирования физического адреса • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: KNX Guard Highest Артикул: E001-H017001</p> <p>521 EUR</p>
b+b Automation	Модуль безопасности KNX/EIB Guard High
 BPB-504856	<ul style="list-style-type: none"> • блокировка телеграмм на запись на линии с адресацией по «физическому» адресу • передача тревоги при попытке несанкционированного доступа • функция передачи подтверждений приема (ACK) • не требует программирования физического адреса • на DIN рейку, 2TE <p>Модель: KNX Guard High Артикул: E001-H017002</p> <p>521 EUR</p>
b+b Automation	Модуль диагностический KNX/EIB Analyzer
 BPB-504839	<ul style="list-style-type: none"> • автономная запись телеграмм с фиксацией времени (до 2мкс) • регистрация «битых» телеграмм • анализатор помех и качества питания шины • регистрация аварий питания шины • средства анализа трафика и ошибок на шине (ПО EIBDoktor) • USB флэш модуль 1Гб в комплекте • внешнее питание 230В~ • на DIN рейку, 8TE <p>Модель: EIB-Analyzer Артикул: E001-B902800</p> <p>843 EUR</p>
b+b Automation	Инструментально-диагностический комплект KNX/EIBDoktor-USB
 BPB-504833	<ul style="list-style-type: none"> • полная запись трафика сети KNX • регистрация «битых» телеграмм • анализатор помех и качества питания шины • регистрация аварий питания шины • средства анализа трафика и ошибок на шине • возможность чтения, записи и параметризации шинных устройств • USB интерфейс EIBWeiche в комплекте <p>Модель: EIBDoktor-USB Артикул: E001-B902002</p> <p>905 EUR</p>





Счётчики электроэнергии

Счётчики электроэнергии



Zennio		Модуль учета электроэнергии KNX/EIB KES	
 ZENNIO KNX KES ZEN-505785		<ul style="list-style-type: none"> для измерения потребляемой энергии в трех 1-фазных или в одной 3-фазной цепях 3x230/400В~, 50Гц мониторинг мгновенных и средних значений активных мощности и энергии макс. первичный ток 60А точность измерений - 10/20Вт @ I < /> 35А используется с сенсорами тока ZN1AC-CST60 (заказываются отдельно) в установочную коробку 45 x 45 x 14 мм <p>Модель: ZN1IO-KES</p> <p>*) Цена указана с учетом стоимости 3х сенсоров тока.</p> <p>259 EUR*</p>	
Zennio	Сенсор тока для модуля ZN1IO-KES	Lingg & Janke	Электросчетчик 1х фазный KNX/EIB FacilityWeb
 ZEN-505786	<ul style="list-style-type: none"> длина соединения 1.5м макс. диаметр провода 9.5мм <p>Модель: ZN1AC-CST60</p> <p>29 EUR</p>	 LGJ-504946	<ul style="list-style-type: none"> прямое измерение номинальный ток 85А 1x230/400В~, 50Гц WEB мониторинг данных (технология FacilityWeb) встроенный интерфейс KNX/EIB настенный монтаж <p>Модель: EZ162-C2-FW</p> <p>Артикул: 87722</p> <p>328 EUR</p>
Lingg & Janke		Электросчетчик 3х фазный KNX/EIB FacilityWeb	
 LGJ-504949		<ul style="list-style-type: none"> прямое измерение номинальный ток 85А 3x230/400В~, 50Гц WEB мониторинг данных (технология FacilityWeb) встроенный интерфейс KNX/EIB на DIN рейку, 9TE <p>Модель: EZ382-C4-FW-REG</p> <p>455 EUR</p>	

Сенсорные панели
ПЛК и компьютеры
Программное обеспечение

Сенсорные панели

tci	Сенсорная панель 3.5" amena 35	
 TCI-506345	<ul style="list-style-type: none"> ЦПУ ARM9 400МГц, RAM 128Мб резистивный экран QVGA 320x240 1x USB 2.0 1xLAN 100Мбит (Ethernet) OC Windows CE <p>Модель: <i>Amena35_PoE_GATC</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> датчики освещенности и температуры динамик электропитание 10-28В= / PoE рамка из черного стекла монтажный комплект <p>1112 EUR</p>
tci	Сенсорная панель 7" amena 70	
 TCI-505713	<ul style="list-style-type: none"> ЦПУ ARM9 400МГц, RAM 128Мб резистивный экран WVGA 800x480 1x USB 2.0 1xLAN 100Мбит (Ethernet) OC Windows CE <p>Модель: <i>Amena70_PoE_AS LV</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> датчики освещенности и температуры динамик / интерком электропитание 10-28В= / PoE рамка из алюминия, цвет серебро <p>1370 EUR</p>
tci	Сенсорная панель 10" ambiente mura10W	
 TCI-505709	<ul style="list-style-type: none"> материнская плата tci ЦПУ Intel Atom 1.6ГГц, RAM 1Гб резистивный экран TFT 1024x600 1x USB 2.0 1xLAN 100Мбит (Ethernet) <p>*)Также доступны панели <i>muraW</i> с размером экрана 16" и 22".</p> <p>Модель: <i>ambiente10WmuraRT_KNX_AS LV</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> OC Windows XPEmb (на SSD) динамик встроенный трансивер KNX/EIB электропитание 12-27В= рамка из алюминия, цвет серебро <p>2754 EUR</p>
tci	Сенсорная панель 15" ambiente mura15 (HR2)	
 TCI-505706	<ul style="list-style-type: none"> горизонтальное исполнение ЦПУ AMD Sempron 1.0ГГц, RAM 1Гб резистивный экран TFT 1024x600 1x USB 2.0 1xLAN 100Мбит (Ethernet) OC Windows XPEmb (на SSD) <p>*)Также доступны панели <i>mura</i> с размером экрана 8" и 19" в вертикальном и горизонтальном исполнении.</p> <p>Модель: <i>KNX.GW-DMX-IP</i> Артикул: 13516111</p>	<ul style="list-style-type: none"> динамик, интерком встроенный трансивер KNX/EIB электропитание 18-36В= рамка из натурального дуба с внутренней окантовкой из алюминия <p>3587 EUR</p>

Сенсорные панели

MDT technologies	Сенсорная панель KNX/EIB 7" VisuControl
 <p>MDT-506787</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для решения задач интеграции, визуализации и управления системами KNX • TFT дисплей 800 x 480 • 1x LAN - 100Мбит Ethernet • сцены и макросы • временные расписания • логические функции • алармы и почтовые сообщения • логи событий и данных • удаленный доступ по Интернет • встроенный WEB браузер • поддержка мобильных устройств iPad/iPhone/Android • встроенный интерфейс KNX/EIB • ПО VisuControl Lite и демо проекты в комплекте поставки • электропитание 24В= • настенный монтаж • 188 x 148 x 45 мм <p><i>*) Доступны модели с размером экрана 4.3" и 10.4". Рамки из стекла (цвета черный, белый, стальной) или анодированного алюминия заказываются отдельно.</i></p> <p>Модель: VC-0701.02</p> <p>1975 EUR</p>
CDInnovation	Сенсорная панель KNX/EIB 10.4" Maestro Control Center
 <p>MS3-104W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для решения задач интеграции, визуализации и управления системами KNX • AMD Geode LX800, 1G Flash/512M RAM • дисплей 800 x 600 • VGA 256K, 2xRS232/485, 1xUSB, 1x LAN - 100Мбит Ethernet • встроенный протокол KNXnet/IP • IP SIP видео (H.263, G711) • вывод до 4 IP видеопотоков на страницу • сцены и макросы • временные расписания • логические функции • алармы и почтовые сообщения • логи событий и данных • WEB-сервер • поддержка мобильных устройств iPad/iPhone/Android • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 12В= (адаптер в комплекте поставки) • настенный монтаж <p><i>*) Рамки из стекла (цвета черный, белый, серебро) или анодированного алюминия заказываются отдельно.</i></p> <p>Модель: MS3-104W</p> <p>4062 EUR</p>

Актуаторы




Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX





Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы

Сенсорные панели
ПЛК и компьютеры
Программное обеспечение

ПЛК и компьютеры

tci	Серверный компьютер logico-hs
 TCI-506348	<ul style="list-style-type: none"> ЦПУ Intel Atom 1.6ГГц, RAM 1Гб флэш-диск 8Гб, VGA, USB, 2xRS232/485 2xLAN 100Мбит (Ethernet) безвентиляторное исполнение <p>ОС Windows 7 Pro встроенный интерфейс KNX/EIB электропитание 24В= на DIN рейку, 9TE</p> <p>Модель: <i>logico-hs</i></p> <p>1777 EUR</p>
IPAS	Контроллер KNX/EIB ComBridge Home Control Center
 3622-141-11	<ul style="list-style-type: none"> для управления системами KNX через WEB браузер по сети Интернет до 250 коммуникационных объектов сцены и расписания логические функции алармы почтовые сообщения WEB-сервер <p>встроенная визуализация с WEB редактором поддержка мобильных устройств iPad/iPhone/Android 1xLAN 100Мбит (Ethernet) встроенный интерфейс KNX/EIB электропитание 24В= на DIN рейку, 4TE</p> <p>Модель: <i>CB-HCC</i> Артикул: 3622-141-11</p> <p>2045 EUR</p>
b.a.b-technologie	Контроллер KNX/EIB eibPort LAN Gateway Version 3
 10104_EN	<ul style="list-style-type: none"> для решения задач интеграции, визуализации и управления системами KNX встроенный протокол KNXnet/IP удаленное ETS программирование CPU X86 600МГц, 4G Flash/256M RAM 1x LAN - 100Мбит Ethernet неограниченное количество переменных WEB-сервер Ajax визуализация сцены и макросы <p>временные расписания логические функции алармы e-mail и SMS запись до 500 000 телеграмм KNX журналы событий и данных в SQL базе данных поддержка iPad/iPhone/Android встроенный интерфейс KNX/EIB электропитание 10..30В= на DIN рейку, 6TE</p> <p>Модель: <i>EibPort-KNX-IP_V3</i> Артикул: 10104_EN</p> <p>2170 EUR</p>

ПЛК и компьютеры

CDInnovation	Контроллер KNX/EIB Maestro Server	
	<ul style="list-style-type: none"> • для решения задач интеграции, визуализации и управления системами KNX • AMD Geode LX800, 1G Flash/512M RAM • VGA 256K, 2xRS232/485, 1xUSB, 1x LAN - 100Мбит Ethernet • встроенный протокол KNXnet/IP • сцены и макросы • временные расписания • логические функции 	<ul style="list-style-type: none"> • алармы и почтовые сообщения • логи событий и данных • WEB-сервер • поддержка мобильных устройств iPad/iPhone/Android • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 12В= (адаптер в комплекте поставки) • настенный монтаж • 260 x 47 x 115 мм
MS3-2R	Модель: MS3-2R	2215 EUR
EVIKA	Логический контроллер Logic Machine 2	
	<ul style="list-style-type: none"> • высокопроизводительная платформа 2 ЦПУ ARM9/ 400МГц • скрипты на языке LUA • встроенная WEB SCADA • SQL СУБД (SQLite) • поддержка мобильных устройств iOS и Android 	<ul style="list-style-type: none"> • функция линейного соединителя KNX • встроенный интерфейс KNX/EIB • поддержка Modbus, EnOcean, DMX, DLNA и др. стандартов/протоколов • LAN - 100Мбит (Ethernet) • на DIN рейку, 3TE
EVK-506368	Модель: KNXLM2	3000 EUR
b+b Automation	Логический контроллер KNX/EIB CCEIBSPS	
	<ul style="list-style-type: none"> • визуализация FIAVis до 500 точек контроля • Active X, 32 бит DLL • скрипты FIAVis.VB • OPC сервер 	<ul style="list-style-type: none"> • 1xLAN - 100Мбит (Ethernet) • 1xRS232 • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 230В~ • на DIN рейку, 9TE
BPB-504860	Модель: CCEIBSPS Артикул: E001-K015001	3274 EUR
ELKA	Серверный компьютер KNX Server 224R	
	<ul style="list-style-type: none"> • ЦПУ Dual Core AMD 1.0ГГц, RAM 2Гб • флэш-диск 4Гб (расширяется до 32Гб), 1xDVI, 4xUSB, 2xRS232/485 • 1xLAN 10Мбит (Ethernet) • слот microSD 	<ul style="list-style-type: none"> • безвентиляторное исполнение • ОС заказывается отдельно • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 24В=/~ • на DIN рейку, 8TE
ELK-506371	Модель: KNX.Server.224R Артикул: 13517070	3324 EUR

Актуаторы





Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX




Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы

Сенсорные панели
ПЛК и компьютеры
Программное обеспечение

Программное обеспечение

Intesis Software	Программа визуализации и управления KNX/EIB Houseinhand для iPhone/iPod, основная лицензия	
 <i>HIH-IPHONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • доступ в сеть KNX через IP-роутер или шлюз KNX • библиотека виджетов и графических элементов <p>*) Стоимость каждой дополнительной лицензии 75€.</p> <p>Модель: HIH-IPHONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • сцены • подключение IP камер • ИК управление аудио/видео <p>285 EUR</p>
Intesis Software	Программа визуализации и управления KNX/EIB Houseinhand для iPad	
 <i>HIH-IPAD</i>	<ul style="list-style-type: none"> • доступ в сеть KNX через IP-роутер или шлюз KNX • библиотека виджетов и графических элементов <p>*) Стоимость каждой дополнительной лицензии 85€.</p> <p>Модель: HIH-IPAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • сцены • подключение IP камер и видеодомофонов • ИК управление аудио/видео <p>350 EUR</p>
Iridium Mobile	Программа визуализации и управления KNX/EIB Iridium для iPhone/iPod, лицензия 1 устройство	
 <i>EIB-IPhone/iPod</i>	<ul style="list-style-type: none"> • доступ в сеть KNX через IP-шлюз KNX • библиотека графических элементов • сцены <p>*) Рекомендован IP-шлюз Weinzierl BAOS 771/772</p> <p>Модель: EIB-IPhone/iPod</p>	<ul style="list-style-type: none"> • подключение IP камер • ИК управление аудио/видео <p>320 USD</p>
Iridium Mobile	Программа визуализации и управления KNX/EIB Iridium для iPad, лицензия 1 устройство	
 <i>EIB-IPad</i>	<ul style="list-style-type: none"> • доступ в сеть KNX через IP-шлюз KNX • библиотека графических элементов • сцены <p>*) Рекомендован IP-шлюз Weinzierl BAOS 771/772</p> <p>Модель: EIB-IPad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • подключение IP камер • ИК управление аудио/видео <p>400 USD</p>

Программное обеспечение

easyMOBIZ	Программа визуализации и управления KNX/EIB ayControl для iPad/iPhone/iPod, лицензия Gold (3 устройства)	
 ayControl Gold	<ul style="list-style-type: none"> • доступ в сеть KNX через IP-шлюз KNX • библиотека графических элементов • до 3 профилей Модель: ayControl Gold	<ul style="list-style-type: none"> • до 144 элементов управления • сцены • RGB управление • подключение IP камер • управление аудио/видео 876 EUR
NETxAutomation	Программа визуализации и управления NETxLAB Voyager 4.1	
 NTX-504893	<ul style="list-style-type: none"> • доступ в сеть KNX через Direct (KNX) интерфейс (USB, RS232, NET IP, NetLib) • визуализация для одного ПК (Win XP/ Vista/ 7/8) • до 50 страниц до 1000 элементов управления • импорт групповых адресов KNX из ETS • подключение IP камер *) Доступны также лицензии на 20 и 200 страниц с 400 и 10000 Элементами управления соответственно . **) Имеются версии программы для с OPC интерфейсом . Артикул: S07.04.1.02.03	<ul style="list-style-type: none"> • произвольная графика • среда графической разработки • до 144 элементов управления • сцены • RGB управление • подключение IP камер • управление аудио/видео 965 EUR
NETxAutomation	Программа визуализации и управления NETxLAB Voyager Server Home	
 NTX-504899	<ul style="list-style-type: none"> • доступ в сеть KNX через Direct (KNX) интерфейс (USB, RS232, NET IP, NetLib) • клиент-серверная архитектура • до 5 проектов визуализации до 3 одновременных клиентских подключений • импорт групповых адресов KNX из ETS • поддержка OPC технологии *) Доступны также лицензии на 1, 10, 20, 500 проектов визуализации. **) Имеются версии программы для IP соединения (протокол Unified Driver). Артикул: S04.01.0.10.02	<ul style="list-style-type: none"> • подключение IP камер • произвольная графика • среда графической разработки • библиотека графических элементов • поддержка различных клиентских платформ (iOS, Android, WinCE, WEB браузеры) 1165 EUR

Актуаторы

Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы



Автоматизация отелей Умный Дом



- Сенсорные панели KNX/EIB серии Eelecta (цветной TFT экран 3.5", 320 x 240, CPU ARM 200 МГц, ОС Linux, датчик температуры, до 196 объектов, LED индикация)
- Выключатели KNX/EIB серии Eelecta (4- и 8-канальные, с функцией термостата, с 4-мя входами для беспотенциальных контактов, дизайнерские серии)
- Датчики присутствия KNX/EIB (1- и 2-канальные, угол охвата 90°, зона обнаружения до 18 м)
- Актуаторы KNX/EIB (модули дискретных входов/выходов, модули управления жалюзи, кнопочные интерфейсы, модули диммерные)



Интеграция кондиционеров

ASCII RS-232/485

BACnet

DALI

DMX

EnOcean

GSM / SMS


IR


LonWorks

Modbus

M-BUS

Интеграция кондиционеров


Zennio	Модуль ИК управления KNX/EIB IRSC Plus
 <p>ZEN-500227</p>	<ul style="list-style-type: none"> управление бытовыми кондиционерами с ИК управлением (аппликация IRSC Plus) обширная библиотека ИК команд большинства моделей кондиционеров многих марок встроенный интерфейс KNX/EIB в установочную коробку 45 x 45 x 14 мм <p>Модель: ZN1CL-IRSC</p> <p>214 EUR</p>

Zennio	Интерфейс KNX/EIB для бытовых моделей кондиционеров Daikin (серия Domestic)
 <p>ZEN-503943</p>	<ul style="list-style-type: none"> полнофункциональное KNX управление кондиционером модуль логических функций встроенный интерфейс KNX/EIB в установочную коробку 45 x 45 x 14 мм <p>Модель: ZN1CL-KLIC-DD</p> <p>206 EUR</p>

Intesis Software	Интерфейс DAIKIN KNX/EIB IntesisBox для бытовых моделей кондиционеров Daikin (серия Domestic)
 <p>ITS-503754</p>	<ul style="list-style-type: none"> полнофункциональное KNX управление кондиционером до 3х сцен встроенный интерфейс KNX/EIB открытый монтаж 59 x 36 x 21 мм <p>Модель: DK-AC-KNX-1</p> <p>265 EUR</p>

Zennio	Интерфейс DAIKIN KNX/EIB KLIC-DI
 <p>ZEN-503944</p>	<ul style="list-style-type: none"> для промышленных (Sky Air & VRV) моделей кондиционеров Daikin полнофункциональное KNX управление кондиционером модуль логических функций встроенный интерфейс KNX/EIB на DIN рейку, 2TE <p>Модель: ZN1CL-KLIC-DI</p> <p>233 EUR</p>

Intesis Software	Интерфейс DAIKIN KNX/EIB IntesisBox для промышленных моделей кондиционеров Daikin (Sky Air & VRV)
 <p>ITS-503757</p>	<ul style="list-style-type: none"> полнофункциональное KNX управление кондиционером кабельное соединение до 500м поддержка сцен встроенный интерфейс KNX/EIB открытый монтаж 70 x 70 x 28 мм <p>Модель: DK-RC-KNX-1</p> <p>329 EUR</p>

Intesis Software	Интерфейс IntesisBox KNX/EIB для бытовых кондиционеров Mitsubishi Electric
 <p>ITS-503731</p>	<ul style="list-style-type: none"> полнофункциональное KNX управление кондиционером кабельное соединение до 500м поддержка сцен встроенный интерфейс KNX/EIB открытый монтаж 59 x 36 x 21 мм <p>Модель: ME-AC-KNX-1-V2</p> <p>265 EUR</p>

Интеграция кондиционеров

ASCII RS-232/485

BACnet

DALI

DMX

EnOcean

GSM / SMS




IR

LonWorks

Modbus

M-BUS

ASCII RS-232/485

Zennio	Интерфейс KNX/EIB – RS232 SKX OPEN	
 <p>ZEN-503942</p>	<ul style="list-style-type: none"> интеграция бытовых приборов по последовательному порту RS 232 произвольный ASCII протокол до 44 объектов коммуникации <p>Модель: ZN1RX-SKXOPEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> встроенный интерфейс KNX/EIB в установочную коробку 45 x 45 x 14 мм <p>257 EUR</p>
Intesis Software	Шлюз KNX/EIB - RS-232 / ASCII сервер	
 <p>ITS-503753</p>	<ul style="list-style-type: none"> для интеграции мультимедийных контроллеров, ПЛК, SCADA систем и др. через последовательный порт произвольный ASCII протокол определение макс. 4000 групповых адресов <p>Модель: IBOX-ASCII-KNX</p>	<ul style="list-style-type: none"> мониторинг макс. 1000 групповых адресов конфигурационное ПО в комплекте настраиваемая скорость обмена на DIN рейку, 6TE <p>1280 EUR</p>
ELKA	Шлюз KNX/EIB – RS232/485 – IP	
 <p>ELK-506370</p>	<ul style="list-style-type: none"> поддержка до 500 строк ASCII протокола до 2000 групповых адресов 1xLAN 10Мбит (Ethernet) <p>Модель: KNX.GW-RS232/485-IP Артикул: 13516101</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1xRS232, 1xRS485 встроенный интерфейс KNX/EIB электропитание 24В=~/ на DIN рейку, 4TE <p>1798 EUR</p>

Интеграция кондиционеров
ASCII RS-232/485

BACnet

DALI

DMX

EnOcean

GSM / SMS



IR

LonWorks

Modbus

M-BUS

BACnet

Intesis Software	Шлюз IntesisBox KNX/EIB - BACnet
 <p>ITS-506402</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для интеграции оборудования BACnet с BMS на базе KNX/EIB • до 100 точек ввода - вывода • 1x BACnet IP порт 10Base-T(RJ45) • до 16 устройств LonWorks • LED индикация • 1x консольный порт RS-232 • электропитание 24В~/= • конфигурационное ПО в комплекте • на DIN рейку, 6TE <p>*) Доступны также модели на 500 и 4000 точек ввода-вывода.</p> <p>Модель: IBOX-KNX-BAC-100</p> <p>1314 EUR</p>
Intesis Software	Шлюз IntesisBox BACnet/IP сервер - KNX/EIB
 <p>ITS-506389</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для интеграции оборудования KNX/EIB с BMS на базе BACnet • до 100 точек ввода – вывода • до 8 подписчиков BACnet • до 500 групповых адресов KNX для определения • до 1000 групповых адресов KNX для чтения • 1x BACnet IP порт 10Base-T(RJ45) • LED индикация • 1x консольный порт RS-232 • электропитание 24В~/= • конфигурационное ПО в комплекте • на DIN рейку, 6TE <p>*) Доступны также модели на 500 и 3000 точек ввода-вывода.</p> <p>Модель: IBOX-BAC-KNX-100</p> <p>1419 EUR</p>

Актuatorы





Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы



Интеграция кондиционеров
 ASCII RS-232/485
 BACnet
 DALI
 DMX
 EnOcean
 GSM / SMS
 IR
 LonWorks
 Modbus
 M-BUS

DALI

B.E.G. Luxomat	Шлюз KNX/EIB – DALI Luxomat Gateway 1	
 <p>BEG-505769</p>	<ul style="list-style-type: none"> до 64 ЭПРА DALI до 16 групп управления DALI создание групп DALI без ПК до 16 сцен питание шины DALI от шлюза ЖК экран <p>Модель: LUX-GW1-DALI-KNX Артикул: 90121</p>	<ul style="list-style-type: none"> ручное управление 2x бинарных входа LED индикация индикация неисправностей ЭПРА электропитание 110-230В~ на DIN рейку, 6TE <p>722 EUR</p>
B.E.G. Luxomat	Шлюз KNX/EIB – DALI Luxomat Gateway 2 IP	
 <p>BEG-505770</p>	<ul style="list-style-type: none"> до 64 ЭПРА DALI 16 групп управления DALI создание групп без ПК до 16 сцен питание шины DALI от шлюза ЖК экран ручное управление <p>Модель: LUX-GW2-IP-DALI-KNX Артикул: 90122</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4x бинарных входа 1x LAN порт RJ45 WEB сервер с визуализацией LED индикация индикация неисправностей ЭПРА электропитание 110-230В~ на DIN рейку, 6TE <p>781 EUR</p>
IPAS	Шлюз KNX/EIB – DALI DaliControl e64	
 <p>4101-145-01</p>	<ul style="list-style-type: none"> индивидуальное управление 64 ЭПРА DALI 16 групп управления DALI создание групп без ПК до 16 сцен питание шины DALI от шлюза ЖК экран <p>Модель: DC-SCe64 Артикул: 4101-145-01</p>	<ul style="list-style-type: none"> ручное управление 1x LAN порт RJ45 WEB сервер с визуализацией LED индикация индикация неисправностей ЭПРА электропитание 110-230В~ на DIN рейку, 4TE <p>935 EUR</p>
Siemens	Шлюз KNX/EIB – DALI N141/02	
 <p>SIE-504388</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1x порт шины DALI до 64 ЭПРА на шине DALI до 16 групп управления DALI до 16 сцен питание шины DALI от шлюза ручное управление <p>Модель: 5WG1141-1AB02</p>	<ul style="list-style-type: none"> функции времени LED индикация контроль неисправностей ЭПРА электропитание 110-230В~ на DIN рейку, 4TE <p>982 EUR</p>

Интеграция кондиционеров
 ASCII RS-232/485
 BACnet
 DALI
 DMX
 EnOcean
 GSM / SMS
 IR
 LonWorks
 Modbus
 M-BUS

DMX

Arcus-eds	Шлюз KNX/EIB – DMX512	
 ARC-500199	<ul style="list-style-type: none"> • 1x порт DMX-RS485 • гальваническая развязка • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 9-30В= • ПО для параметризации в комплекте <p>Модель: KNX-GW-DMX Артикул: 40120186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IP20 • настенный монтаж или на DIN рейку, 6TE • 107 x 75 x 31 мм <p>429 EUR</p>
ELKA	Шлюз KNX/EIB – DMX512	
 ELK-506369	<ul style="list-style-type: none"> • режимы Master / Slave • до 2000 групповых адресов • до 1024 объектов • 1xLAN 10Мбит (Ethernet) <p>Модель: KNX.GW-DMX-IP Артикул: 13516111</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1xRS232 • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 24В=/~ • на DIN рейку, 4TE <p>1798 EUR</p>

Актuatorы

Выключатели и контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и присутствия

Датчики физические

Погодные станции

Системное оборудование KNX





Счётчики ресурсов

Управление и визуализация

Шлюзы и интерфейсы

Интеграция кондиционеров
 ASCII RS-232/485
 BACnet
 DALI
 DMX
 EnOcean
 GSM / SMS
 IR
 LonWorks
 Modbus
 M-BUS

EnOcean

Weinzierl Engineering	Шлюз KNX/EIB – EnOcean 610	Weinzierl Engineering	Шлюз KNX/EIB – EnOcean 620
 <p>WZL-504974</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для подключения передатчиков EnOcean к шине KNX • до 32 однонаправленных сенсорных каналов • настенный монтаж • 70 x 70 x 27 мм <p>Модель: KNX ENO 610</p> <p>474 EUR</p>	 <p>WZL-504976</p>	<ul style="list-style-type: none"> • для подключения передатчиков EnOcean к шине KNX • 32 однонаправленных сенсорных канала • 6 контроллерных каналов • настенный монтаж • 70 x 70 x 27 мм <p>Модель: KNX ENO 620</p> <p>543 EUR</p>
b+b Automation	Шлюз KNX/EIB – EnOcean в корпусе Artcase	EVIKA	Шлюз EnOcean – USB для контроллера Logic Machine 2
 <p>BPB-504868</p>	<ul style="list-style-type: none"> • до 50 устройств EnOcean • до 256 групповых адресов • ПО параметризации EIBDoktor • диаметр 110мм • настенный монтаж <p>Модель: EIB-EnOcean-Gateway-Artcase Артикул: E001-H023000</p> <p>608 EUR</p>	 <p>EVK-506355</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 сенсорных каналов • 20 контроллерных каналов • 1x порт USB • настенный монтаж • 80 x 80 x 25 мм <p>Модель: ENOCUSB</p> <p>680 EUR</p>

Интеграция кондиционеров

ASCII RS-232/485

BACnet

DALI

DMX

EnOcean

GSM / SMS

IR

LonWorks

Modbus

M-BUS

GSM / SMS

b+b Automation	Шлюз KNX/EIB – GSM	
 BPB-504870	<ul style="list-style-type: none"> • двунаправленная SMS коммуникация • доступны 32767 групповых адресов • до 100 SMS сообщений • до 8 абонентов • часы реального времени Модель: KNX-GSM-Gateway Артикул: E001-H031007	<ul style="list-style-type: none"> • функции безопасности • удаленный мониторинг • ПО параметризации EIBDoktor • электропитание 230В~ • на DIN рейку, 6TE 1302 EUR

Актуаторы


Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы



Интеграция кондиционеров
ASCII RS-232/485
BACnet
DALI
DMX
EnOcean
GSM / SMS
IR
LonWorks
Modbus
M-BUS

IR

Zennio	Модуль ИК управления KNX/EIB IRSC Open
 <p>ZEN-500227</p>	<ul style="list-style-type: none"> • управление ТВ, аудио/видео и бытовой техникой (аппликация IRSC Open) • запись и воспроизведение ИК команд • эмуляция до 4 ИК пультов ДУ и до 30 команд • до 4 макросов из 4 команд в каждом • встроенный интерфейс KNX/EIB • в установочную коробку • 45 x 45 x 14 мм <p>Модель: ZN1CL-IRSC</p> <p>214 EUR</p>
b+b Automation	Контроллер KNX/EIB ИК управления
 <p>BPB-504866</p>	<ul style="list-style-type: none"> • управление ТВ, аудио/видео и спутниковыми системами • до 8 ИК приемников (1 приемник в комплекте) • кабельное соединение до 50м • доступны 32767 групповых адреса • встроенный интерфейс KNX/EIB • электропитание 110-230В~ • на DIN рейку, 9TE <p>Модель: EIB-IR-Controller Артикул: E001-K012001</p> <p>806 EUR</p>

Интеграция кондиционеров
 ASCII RS-232/485
 BACnet
 DALI
 DMX
 EnOcean
 GSM / SMS
 IR
 LonWorks
 Modbus
 M-BUS

LonWorks

Intesis Software	Шлюз IntesisBox KNX/EIB - LonWorks
 ITS-506405	<ul style="list-style-type: none"> • для интеграции оборудования LonWorks с BMS на базе KNX/EIB • до 100 точек ввода - вывода • 1x LON порт TP/FT-10 • до 128 устройств LonWorks • LED индикация • 1x консольный порт RS-232 • электропитание 24В~/= • конфигурационное ПО в комплекте • на DIN рейку, 6TE <p>*) Доступны также модели на 500 и 4000 точек ввода-вывода.</p> <p>Модель: IBOX-KNX-LON-100</p> 1561 EUR
Intesis Software	Шлюз IntesisBox LonWorks - KNX/EIB
 ITS-503745	<ul style="list-style-type: none"> • для интеграции оборудования KNX/EIB с BMS на базе LonWorks • до 200 комм. объектов KNX, до 8000 групповых адресов • до 4000 сетевых LON переменных, до 512 табличных записей • 1x LON порт TP/FT-10 • 1x консольный порт USB (тип B) • LED индикация • электропитание 24В~/= • конфигурационное ПО в комплекте • на DIN рейку, 9TE <p>*) Доступны также модели на 500 и 4000 комм. объектов KNX/EIB.</p> <p>Модель: IBOX-LON-KNX-200</p> 1317 EUR

Актuatorы

Выключатели и контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и присутствия

Датчики физические

Погодные станции

Системное оборудование KNX




Счётчики ресурсов

Управление и визуализация

Шлюзы и интерфейсы


Интеграция кондиционеров
 ASCII RS-232/485
 BACnet
 DALI
 DMX
 EnOcean
 GSM / SMS
 IR
 LonWorks
 Modbus
 M-BUS


ModBUS


Intesis Software	Шлюз IntesisBox KNX/EIB - Modbus RTU Master	
 ITS-503739	<ul style="list-style-type: none"> • для интеграции Modbus RTU Slave устройств с BMS на базе KNX/EIB • до 100 точек ввода - вывода • до 254 устройств Modbus RTU Slave • 1x порт RS232/485 <p>*) Доступны также модели на 500 и 3000 точек ввода-вывода. Модель: IBOX-KNX-MBRTU-100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • 1x консольный порт RS-232 (DB9) • электропитание 24В~/= • конфигурационное ПО в комплекте • на DIN рейку, 6TE <p>1013 EUR</p>
Intesis Software	Шлюз IntesisBox KNX/EIB - Modbus TCP Master	
 ITS-503742	<ul style="list-style-type: none"> • для интеграции Modbus TCP Slave устройств с BMS на базе KNX/EIB • до 100 точек ввода - вывода • до 5 устройств Modbus TCP Slave • 1x Modbus порт TCP (10TBase Ethernet) RJ45 <p>*) Доступны также модели на 500 и 4000 точек ввода-вывода. Модель: IBOX-KNX-MBTCP-100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LED индикация • 1x консольный порт RS-232 (DB9) • электропитание 24В~/= • конфигурационное ПО в комплекте • на DIN рейку, 6TE <p>1015 EUR</p>
Intesis Software	Шлюз IntesisBox Modbus RTU/TCP - KNX/EIB	
 ITS-503750	<ul style="list-style-type: none"> • для интеграции оборудования KNX/EIB с системами управления Modbus (BMS, SCADA, ПЛК и др.) • режим Modbus Slave устройства • до 100 точек ввода-вывода • чтение до 1000 групповых адресов KNX • 1x Modbus порт RS232/485 <p>*) Доступны также модели на 500 и 3000 точек ввода-вывода. Модель: IBOX-MBS-KNX-100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Modbus порт TCP (10TBase Ethernet) RJ45 • LED индикация • 1x консольный порт RS-232 (DB9) • электропитание 24В~/= • конфигурационное ПО в комплекте • на DIN рейку, 6TE <p>1013 EUR</p>

Интеграция кондиционеров
 ASCII RS-232/485
 BACnet
 DALI
 DMX
 EnOcean
 GSM / SMS
 IR
 LonWorks
 Modbus
 M-BUS

M-BUS

Arcus-eds		Шлюз KNX/EIB – M-Bus	
	<ul style="list-style-type: none">• 1x M-Bus мастер• до 3 устройств M-bus• до 50 переменных• встроенный интерфейс KNX/EIB• IP65• настенный монтаж• 72 x 64 x 40 мм <p>Модель: KNX-GW-MBUS-SK01 Артикул: 60400001</p>		
ARC-506811		236 EUR	

Arcus-eds		Шлюз KNX/EIB – M-Bus	
	<ul style="list-style-type: none">• 1x MBus мастер• до 3 устройств M-bus• до 50 переменных• встроенный интерфейс KNX/EIB• IP20• на DIN рейку, 2TE <p>Модель: KNX-GW-MBUS-REG Артикул: 60400002</p>		
ARC-506812		253 EUR	

b+b Automation		Шлюз KNX/EIB – MBus	
	<ul style="list-style-type: none">• 1x MBus мастер• до 25 устройств Mbus• до 200 переменных• 1xUSB <p>Модель: KNX-MBus-Gateway Артикул: E001-K015001</p>	<ul style="list-style-type: none">• встроенный интерфейс KNX/EIB• ПО параметризации в комплекте• электропитание 230В~• на DIN рейку, 6TE	
BPB-504864			1104 EUR

Актуаторы

Выключатели и
контроллеры

Ввод-вывод KNX

Датчики движения и
присутствияДатчики
физическиеПогодные
станцииСистемное
оборудование KNXСчётчики
ресурсовУправление и
визуализацияШлюзы и
интерфейсы



www.eib-shop.ru

sales@eib-shop.ru

Халтуринская 6А, Москва
107392, Россия

+7 (495) 988 7593

+7 (499) 748 1173