


Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
MD-C360i/6 mini 12B цвет матовый опал	EP10425776	4015120425776



### Краткое описание

- Минидатчик движения, 12 В пост. тока, угол охвата 360°, встроенный монтаж в потолок и настенный монтаж
- Дальность действия до 6 м в диаметре, для установки в небольших помещениях с высокой влажностью, туалетах, небольших офисах, прихожих, вестибюлях, специальных помещениях, жилых авто-прицепах, автомобилях
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

### Технические характеристики

Напряжение электросети	12 В =
Потребляемая мощность ок.	< 0,3 W
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 6 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказываются отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	-10 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 65
Степень защиты	III
Вид монтажа	Встроенный монтаж на потолок, Настенный монтаж (аксессуары изготовителя датчика)
Материал корпуса	УФ-устойчивый полиэтилен
Приблизительные габариты	Высота 47 мм, Ø 25 мм
Монтажные размеры	Глубина монтажа 36 мм, размеры монтажного отверстия Ø 20 мм
Токопроводящий провод	1,5 м (3 одиночных жилы по 0,75)
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска, монтажный пружинный зажим, монтажное зажимное кольцо
Вход ведомого устройства (Slave)	нет
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	приблизительно 10 люкс - эксплуатация в дневное время
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	0 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

### Аксессуары

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi цвет серебро/синий металл
- EP10426384 - Spot-адаптер 51/20 цвет матовый опал
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Шифр заказа  
MD-C360i/6 mini 12B цвет  
матовый опал

Artikelnummer  
EP10425776

Код EAN  
4015120425776



Размеры в мм

